



PT-260

便携式热敏打印机

随身携带 品质唯真



手持舒适、可挂胸前  
可夹腰间



易装纸、使用简单；  
经典三建、操作方便；



USB+蓝牙接口（标配）  
USB+WIFI接口（选配）



LED可指示打印机异常、电  
量、充电与通讯连接等状态

## 产品特性

### PT-260 便携式热敏打印机

- \* 易装纸、使用简单;经典三键、操作方便;
- \* 2200mAh/7.4V可充电锂电池, 采用进口电芯, 循环寿命长;
- \* 25%密度连续打印长度约230m, 支持自动睡眠;
- \* USB+蓝牙接口(标配), USB+WIFI接口(选配);
- \* 蓝牙支持BT3.0和BLE4.0, 支持安卓和苹果系统, 支持多APP连接;
- \* 打印功耗低、印字清晰、机芯寿命长(50km)、打印精度高;
- \* LED灯可指示打印机异常、电量、充电与通讯连接等状态;
- \* 免费提供DLL、SDK、应用Demo, 支持客户应用开发;
- \* 支持虚拟串口, 方便二次开发。



## 产品特性

### PT-260 便携式热敏打印机

		PT-260
打印规格	打印模式	热敏式
	打印密度	384点/行
	打印速度	60mm/s( max. )
	打印纸宽	48mm
	打印纸厚	0.06~0.08mm
	纸卷外径	50mm( max. )
	接口类型	USB+ 蓝牙(标配); USB+WIFI(选配)
字符及字库	字库类型	Gb18030 大字库, 繁体 BIG5 字库、韩文
	字库大小	ANK 字符: FontA:12×24 点, FontB:9×17 点 韩文 / 简体, 繁体中文: 24×24 点
	打印命令	兼容 ESC/POS 命令
	可靠性	50公里
	条形码类型	UPC-A、UPC-E、EAN(JAN)13、EAN(JAN)8、 CODE39、CODABAR、ITF、CODE93、 CODE128、QRCode
电源及缓冲	电池规格	2200mAh/7.4V 锂电池
	电源适配器	输入 :AC100-220V 输出: DC9V/1A
	充电	2.5h~3.5h
	缓冲	输入缓冲 4K bytes NV Flash 60K bytes
物理特性	尺寸	145mm×83mm×65mm(长×宽×高)
	重量	222g
	工作环境	温度: 5℃~40℃, 湿度: 20%~90%
	储存环境	温度: -20℃~55℃, 湿度: 20%~93%

\* 最小打印长度因非标准标签种类、厚度、间距、底纸情况等不同而有所变化。佳博提供测试各种标准标签最小打印长度的服务。

## 珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号

官方网站: [www.gainscha.com](http://www.gainscha.com)

客服热线: 400-038-0088

\*图片仅供参考, 外观以实物为准



微信公众号