

58热敏票据系列 58MBIII+

58MBIII+主要为餐饮行业而生,其主要特点是外形清秀丽、配置节省空间的墙插式电源
主推领域为外卖、餐饮商超、加油站等互联网O2O应用场景。

热敏票据系列

零售·外卖



- 外观秀丽夺目,机身小巧可爱
- 防水防潮耐用,操作简单易懂
- 支持应用开发、快速推进业务
- 接口方式: USB/蓝牙



应用领域:



- 外卖、餐饮商超等票据打印
- 电子收款机POS系统票据打印
- 体育、邮政、民航的票据打印
- 自助查询、服务系统的信息打印

技术参数:

打印	打印方式	热敏式
	分辨率	203DPI
	打印速度	70mm/s
	接口	标配: USB 选配: USB+蓝牙
	打印最大宽度	48mm
	行间距	3.75毫米(可用命令调整行间距)
	列数	Font A-32列/Font B-43列/简、繁体-16列
条码字符图形	存储器	FLASH : 60KB
	打印指令	ESC/POS
	打印头温度探测	热敏电阻
	传感器	反射传感器
	扩展代码页	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC747/WPC1257/Vietnam/PC864/PC1001/Uygur/Thai
	一维码/二维码	UPCA、UPCE、JAN13(EAN13)、JAN8(EAN8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE93、CODE128、QR CODE
	字符集	ANK字符: Font A: 12×24点 Font B: 9×17点 简体/繁体中文: 24×24点
介质	字符放大/旋转图形	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印, 倒置打印 支持不同密度位图打印
	纸张类型	热敏卷筒纸
	纸张宽度	57.5 ±0.5mm
	纸卷外径	58mm
	出纸方式	上出纸
电源	直流输入	DC 9V-2A
	钱箱输出	DC 12V-1A
环境要求	工作环境	5~40°C, 20~90%不结露
	存储环境	-25~55°C, 20~93%不结露
物理特性	外形尺寸	149mm×123mm×102mm
	重量	490g
寿命	热敏片 (耐磨性)	50Km
软件	驱动兼容	WinXP,WinVista,Win7,Win8,Win10,Linux
	设置工具	GpTools(Android)、GprinterSetTool(Windows)
	开发支持	Android SDK、IOS SDK、Windows DLL

