

# GP-5890XIII

- 经典永恒, 持久见好“芯”
- 流线型设计 精致小巧 美观时尚
- 极具性价比产品 久经市场考验 获得好评如潮
- 接口丰富, 适应多种应用场景



小巧机身



热敏打印



多系统兼容



接口丰富

# GP-5890XIII

机身小巧 百搭场景  
热敏票据打印, 无需碳带油墨  
支持多平台票据打印, 满足多场景使用  
多系统兼容 上手快 简单便携

| 打 印     | 打印方式               | 热敏                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 打印宽度               | 48mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 点密度                | 384点/行                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 打印速度               | 90mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 接口类型               | USB+网口                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 打印纸                | 纸宽:57.5mm±0.5mm, 纸外径:73mm                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 行间距                | 3.75mm (可用命令调整行间距)                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 列数                 | Font A-32列/Font B-43列/简、繁体16列                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 字符                 | 标配GB2312简体中文                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | 字符大小               | ANK字符:Font A:12×24点<br>Font B:9×17点<br>简体/繁体中文:24×24点                                                                                                                                                                                                                   |
| 条 码 字 符 | 扩展字符表              | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/<br>Greek/Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/PC852/<br>PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/<br>1257/Thai Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/<br>(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai) |
|         |                    | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/<br>CODABAR/CODE93/CODE128                                                                                                                                                                                                |
| 缓 冲     | 输入缓冲               | 4K Bytes                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | NV Flash           | 60K Bytes                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 电 源     | 钱箱输出               | DC 12V/1A                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 打印机电源输入<br>电源适配器输出 | DC12V/3A                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 物 理 特 性 | 重量                 | 0.94KG                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 外观尺寸               | 226mm×143mm×122mm (WxDxH)                                                                                                                                                                                                                                               |
| 环 境 因 素 | 工作环境               | 5~40℃, 20~90%不结露                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 存储环境               | -25~55℃, 20~93%不结露                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 寿 命     | 可靠性                | 50KM                                                                                                                                                                                                                                                                    |

\*以上参数如有变动恕不另行通知