




4



S-4342

热转印标签云打印机

打

产品特性

- ◎ 支持热敏/热转印打印模式；
- ◎ 采用先进云技术, 实现1秒接单, 2秒出单；
- ◎ 全球互联, 可异地远程打印, 无需人工值守；
- ◎ 选择耗材灵活, USB+WiFi云；
- ◎ 打印状态监测, 可实时掌握打印机的工作状态。



高速稳定 大宽度打印



USB+WiFi云

技术参数:

打印方式	热转/热敏式
打印指令	兼容TSPL
打印分辨率	203DPI
打印速度	2~6inch/s
打印宽度	104mm
打印头温度探测	热敏电阻
黑标位置探测	反射传感器
纸存在探测	反射传感器、穿透传感器
存储器	DRAM:8MB FLASH:4MB
打印机接口	USB+WiFi云
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM
一维码/二维码	CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14、QRCODE
字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印(0°、90°、180°、270°)
纸张类型	连续纸, 间隙纸, 折叠纸, 黑标纸
介质幅宽(含衬底)	30mm-110mm
纸卷外径	127mm
纸张厚度	0.06mm-0.254mm
碳带外径	最大67mm
碳带长度	300m
碳带轴心尺寸	25.4mm
碳带宽度	Max.110mm, Min.30mm
碳带缠绕形式	外卷式
介质处理	撕纸
出纸方式	前出纸
电源输入	DC24V 2.5A
工作环境	5~45°C, 20%~90%不结露
贮存环境	-25~55°C, 20%~93%不结露
重量	2.19kg
产品尺寸(D×W×H)	285×210×180mm
包装尺寸(D×W×H)	260×370×235mm
热敏片(耐磨性)	30km

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号

官方网站: www.gainscha.com

服务热线: 400-038-0088

*图片仅供参考, 外观以实物为准



微信公众号