



设计美观, 结构合理




防水、防尘、防油、防虫设计, 机身底座防摔设计, 机芯, 切刀一体化, (打印头耐磨性150公里, 切刀150万次) 结构稳定
产品已通过ROHS、3C、CE和FCC安全认证

小主板, 大功能



丰富接口 (串口+USB+网口), 内嵌WEB网页, 直接通过IE配置打印机, 连接打印更快速, 避免丢单情况发生, 支持GB18030大字库。
250mm/s高速打印, 性能稳定。



技术规格

打印方式	热敏式	工作环境	5~40°C, 20%~90%不结露
打印命令	兼容ESC/POS命令	贮存环境	-25~55°C, 20%~93%不结露
分辨率	203DPI	重量	1.477KG
打印速度	250mm/s	纸卷外径	最大80mm
打印宽度	72mm	纸厚(标签+底纸)	0.06-0.08mm
通讯接口	串口+USB+网口	介质幅宽(含衬底)	79.5±0.5mm
图形	支持不同密度位图打印	纸张类型	热敏卷筒纸
条码	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128/QR CODE/PDF417	字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印, 倒置打印
		字符集	标配: 简体中文GB18030 选配: 繁体中文BIG5、日文字库、韩文KSC5601

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号

官方网站: www.gprinter.net

客服热线: 400-038-0088

*图片仅供参考, 外观以实物为准。本产品若有任何细节之更改, 恕不另行通知。



微信公众号