

## GP-2270T 小巧外观 出色性能



模块化设计,满足不同应用需求,介质幅面25-57mm可选,并可选热敏卷筒纸或不干胶纸,而且打印机具有自动 检纸定位功能,过热保护功能,支持移动设备连接打印 接口支持USB口,可选配蓝牙4.0



## 同时支持票据标签打印,应用场景多元化

物流|航空|办公|奶茶行业|餐饮|门店|服装



## 产品规格 GP-2270T 2寸上出纸热敏条码打印机

| 打印机 规格       | 打印方式     | 热敏式                |             |
|--------------|----------|--------------------|-------------|
|              | 打印指令     | TSPL               | ESC/POS     |
|              | 分辨率      | 203DPI             |             |
|              | 打印速度     | 127mm/s(max)       | 90mm/s(max) |
|              | 最大打印宽度   | 48mm(max)          |             |
| 耗材<br>规格     | 通讯接口     | 标配:USB 选配:USB+蓝牙   |             |
|              | 纸张类型     | 连续纸、标签纸、正面黑标纸      |             |
|              | 介质幅宽     |                    |             |
|              | 纸卷外径     | 75mm               |             |
|              | 纸张厚度     | 0.06mm-0.2mm       |             |
|              | 介质处理     |                    |             |
|              | 出纸方式     | 上出纸                |             |
| <br>电源       | 电源输入     | DC8.5V 3A          |             |
|              | 工作环境     | 5~40°C,20~90%不结露   |             |
| 物理<br>参数<br> |          | -25~55°C,20~93%不结露 |             |
|              | 重量       | 670g               |             |
|              | 产品尺寸     | 174mm×138mm×128mm  |             |
| 可靠性          | 热敏片(耐磨性) | 30km               |             |



