

Gprinter 佳博®

L80160II 主板一体化 物美价廉

佳博热敏票据打印机

机芯切刀一体化设计，可靠性更高；标配：串口+USB，选配：网口



GP-L80160II



扫码了解更多

厨房票据打印专家

标配：简体中文GB18030

选配：繁体中文BIG5、日文字库



GP-L80160II



产品特点

卖点一：此机器可挂墙打印，为您节省空间



DIP开关，可设置蜂鸣器、
打印浓度等

挂墙孔

卖点二：线条弧度设计细腻，切刀机芯一体化，维修简易



卖点三：可选接口



USB



串口



钱箱



网口



钱箱

技术规格

GP-L80160II

打印方式	热敏式	
打印指令	兼容ESC/POS命令	
打印分辨率	203DPI	
打印机接口	标配：串口+USB	选配：网口
打印速度	标配：160mm/s	选配（网口）：200mm/s
打印宽度	最大72mm	
纸存在探测	反射传感器	
图形	支持不同密度位图打印	
一维码/二维码	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128/QR CODE	
字符集	标配：简体中文GB18030 选配：繁体中文BIG5、日文字库	
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印，倒置打印	
纸张类型	热敏卷筒纸	
介质幅宽（含衬纸）	79.5±0.5mm	
纸卷外径	最大82mm	
纸张厚度	0.06-0.08mm	
介质处理	裁切	
出纸方式	上出纸	
电源输入	输入：DC 24V 1.5A	
钱箱输出	DC24V 1A	
工作环境	5~40℃，20%~90%不结露	
贮存环境	-25~55℃，20%~93%不结露	
裸机重量	1.036kg	
产品尺寸(D×W×H)	185×140×127mm	
包装尺寸(D×W×H)	260×210×230mm	
打印头（耐磨性）	150km	
切刀寿命	150万次	

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号

官方网站: www.gprinter.net

客服热线: 400-038-0088

*图片仅供参考，外观以实物为准。本产品若有任何细节之更改，恕不另行通知。



微信公众号