

票打·神器

BETTER FASTER SIMPIE

GP-L80180I 主板一体化

热敏票据打印机

集成度高、结构合理、性能稳定



技术规格

打印方式	热敏式
打印命令	兼容ESC/POS命令
分辨率	203DPI
打印速度	标配：180mm/s 选配（网口）：200mm/s
打印宽度	最大72mm
通讯接口	标配：串口+USB 选配：网口
图形	支持不同密度位图打印
条码	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128/QR CODE
字符集	标配：简体中文GB18030 选配：繁体中文BIG5、日文字库
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印，倒置打印
纸张类型	热敏卷筒纸
介质幅宽（含衬底）	79.5±0.5mm
纸厚(标签+底纸)	0.06-0.08mm
纸卷外径	最大82mm
出纸方式	上出纸，裁切
电源	输入：DC24V 1.5A
工作环境	5~40°C，20%~90%不结露
贮存环境	-25~55°C，20%~93%不结露
产品尺寸(W×D×H)	151×190×135mm
包装尺寸(W×D×H)	210×260×230mm
切刀寿命	150万次

主要性能

- ◆ 180毫米/秒高速打印
- ◆ 主板一体化，可靠性更高，更耐用
- ◆ 采用切刀和打印头分离式的机芯
- ◆ 新单网口和串口+USB可选
- ◆ 标配：简体中文GB18030 选配：繁体中文BIG5、日文字库
- ◆ 字符可放大、加粗、下划线打印，且字符间距可调整
- ◆ 支持不同密度位图及下载图形打印
- ◆ 兼容主流POS系统及软件
- ◆ 优化USB接口设计，使用更健康

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号

官方网站: www.gprinter.net

客服热线: 400-038-0088

*图片仅供参考，外观以实物为准。本产品若有任何细节之更改，恕不另行通知。



微信公众号