

Gprinter 佳博®

GP-3150TIN 条码标签打印机



127mm/s高速打印



丰富接口

QR CODE

支持二维条码打印功能

GP-3150TIN
3英寸条码打印机



产品概要



本条码打印机能够满足实时、批量印制标签的需求，可广泛适用于交通，邮政，商业物流等领域。本条码打印机可以通过标准串行接口、USB接口、网口和其他设备连接。提供热感打印方式，可使用多种打印纸，包括热敏纸卷、热敏标签纸、和不干胶热敏纸等。打印速度可以调整为2.0、3.0、4.0、5.0英寸/每秒，支持4种不同角度打印方向。通过放大的功能，字体可以放大1-10倍。因此，您可以在短时间内大幅提升标签印制的效率。

丰富接口 (USB+串口+网口)

大宽度 更实用



产品编号: **GP-3150TIN**


打印方式	热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	2~5inch/s (127mm/s)
最大打印宽度	76mm
通讯接口	USB+串口+网口
纸张类型	热敏卷筒纸/不干胶纸卷筒纸等
介质幅宽	25mm-80mm (含衬底)
纸卷外径	95mm (max)
介质处理	剥离/撕离
出纸方式	前出纸
电源输入	DC24V 2.5A
工作环境	5~45°C, 20%~90%不结露
贮存环境	-20~55°C, 20%~93%不结露
重量	1.62kg
产品尺寸	231×156×145mm (D×W×H)
热敏片 (耐磨性)	30km

性能特点


- ◆ 76mm 打印宽度
- ◆ 可选热敏卷筒纸/不干胶纸
- ◆ 标签纸自动定位
- ◆ 模块化设计, 满足不同的应用需求
- ◆ 同时满足介质幅面 25mm~80mm 范围内不同需求, 操作简便
- ◆ 纸张自动校验功能
- ◆ 温度自适应控制
- ◆ 可选简体、繁体中文及韩文
- ◆ 标签纸自动剥离/撕离
- ◆ 适用多种标签打印软件
- ◆ BMP、PCX、BAS文件下载存储
- ◆ 5 inch/s高速打印, 支持二维条码打印功能(QRCODE)

产品视图

模块化设计, 满足不同的应用需求, 介质幅面25~82mm可选, 并可选热敏卷筒纸或不干胶纸, 且可自动剥离/撕离, 而且纸张具有自动校检功能。



俯视



侧视



前视

