

Sprinter 佳博®

造型轻小 稳定可靠

3寸无纸仓热敏标签打印机

GP-9124D



152mm/s
高速打印



自动吸纸



首张自动回退



墙插一体电源

极简装纸方式

简化装纸操作流程，自动吸纸

支持开盖和不开盖装纸方式

节省装纸时间



自动测纸 首张回退

放入纸张即可快速完成纸张
检测和定位并自动回退

打印速度快 流畅不卡纸

速度突破，出纸流畅
可选配200mm/s打印速度
打印清晰 性能稳定



墙插式电源

墙插（壁插）电源，节省空间
减少电线的缠绕。



拨动式卡纸器

可调节纸张宽度
适应不同尺寸标签
满足不同行业需求



无纸仓设计

不留一寸多余空间
机身小巧轻便
手掌般大小减少空间占用



80mm打印宽度



简便开盖



电源键/走纸键

适用于多行业多场景



快递驿站



电商卖家



货运仓储

核心参数

 **打印方式**
热敏式

 **分辨率**
203DPI

 **打印速度**
标配：152mm/s (max)
选配：200mm/s (max)

 **出纸方式**
前出纸

 **通讯接口**
标配：USB
选配：USB+蓝牙

 **耗材**
纸张类型：热敏票据纸、
热敏标签纸、热敏折叠面单、
热敏黑标纸（背面靠中）
介质幅宽：35-84mm

 **打印宽度**
80mm

 **电源输入**
DC24V/1.25A

 **打印头寿命**
30KM

 **产品尺寸 (D×W×H)**
150mm×90mm×81mm

 **单台重量**
0.578kg

 **环境参数**
工作环境：
5~45°C，20~90%不结露
贮存环境：
-20~55°C，20~93%不结露

珠海浩盛标签打印机有限公司
广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088
*图片仅供参考, 外观以实物为准



微信公众号