



GP-3120TUD 3寸热敏标签打印机



出纸口



一键开盖



暂停键/走纸键

技术参数：

配置	GP-3120TUD
打印方式	热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	2~5inch/s
打印宽度	80mm
打印头温度探测	热敏电阻
开盖传感器	微动开关
纸存在探测	光电传感器
存储器	RAM:1M FLASH:8M
通讯接口	标配：USB 选配：USB+蓝牙
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM
条码	CODE128/EAN128/ITF/CODE39/CODE93/EAN13/EAN13+2/ EAN13+5/EAN8/EAN8+2/EAN8+5/CODABAR/POSTNET/ UPCA+2/UPCA+5/UPCE+2/UPC-E+5/CPOST/MSI/MSIC/ PLESSEY/ITF14/EAN14/QRCODE
字符集	常用单字节字体：FONT 0到FONT 8 TSS16、TST24、TSS24、K
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍，旋转打印（0°、90°、180°、270°）
纸张类型	热敏卷筒纸/不干胶纸卷筒纸等
介质幅宽（含衬底）	25-85mm
纸卷轴心尺寸	25.4mm
纸卷外径（最大）	105mm
出纸方式	上出纸/撕离
电源	输入：DC24V 1.5A
工作环境	5~45℃，20%~90%不结露
贮存环境	-20~55℃，20%~93%不结露
重量	1kg
产品尺寸(D×W×H)	220×150.5×148mm
包装尺寸(D×W×H)	174×232×167mm
打印头寿命	30KM
产品认证情况	CCC、RoHS

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站：www.gprinter.net
客服热线：400-038-0088

图片仅供参考，外观以实物为准。本产品若有任何细节之更改，恕不另行通知。



官方公众号