

GP-3120TUC

3寸热敏条码打印机

主要特性

- 内置电源
- 最高打印速度127mm/s
- 支持不同尺寸的热敏不干胶纸
- 同时满足介质幅面25mm-80mm范围内不同需求，操作简便
- 纸张自动检纸定位功能
- 温度自适应控制
- 模块化设计，满足不同的应用需求。



GP-3120TUC



珠宝
Jewelry



食物
Foods



物流
Logistics



服装
Clothing



医疗
Medical



生产制造
Produce

GP-3120TUC
热敏式条码打印机

技术参数：

打印方式	热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	2~5inch/s (127mm/s)
最大打印宽度	76mm
通讯接口	标配:USB 选配:USB+蓝牙
纸张类型	热敏卷筒纸/不干胶纸卷筒纸等
介质幅宽	25mm-80mm (含衬底)
纸卷外径	115mm (max)
介质处理	撕离
出纸方式	上出纸
电源输入	DC24V 2.5A
工作环境	5~45°C, 20%~90%不结露
贮存环境	-20~55°C, 20%~93%不结露
重量	1.10kg
产品尺寸	226.5×154.5×151mm(D×W×H)
热敏片(耐磨性)	30km



- 上出纸
- 内置电源
- 纸卷可以支持到115毫米外径

