

简易操作，方便维护

珍贵品质，标签时代

widely applied for hospitality, retail, POS, market, bank, taxation, post and exclusive shop.



产品编号: **GP-3120TN**

打印参数

打印方式	热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	2~5inch/s (127mm/s)
最大打印宽度	76mm
通讯接口	串口+USB
纸张类型	热敏卷筒纸/不干胶纸卷筒纸等
介质幅宽	25mm-80mm (含衬底)
纸卷外径	95mm (max)
介质处理	撕离
出纸方式	前出纸
电源输入	DC24V 2.5A
工作环境	5~45°C, 20%~90%不结露
贮存环境	-20~55°C, 20%~93%不结露
重量	1.55kg
产品尺寸	220×147.2×139mm
热敏片(耐磨性)	30km

性能特点

- ◆ 5英寸/s高速打印；
- ◆ 外观尺寸 220×147.2×139毫米（宽×深×高）；
- ◆ 重量 约1.55 千克；
- ◆ 标签纸自动撕离；
- ◆ 适用多种标签打印软件；
- ◆ 标签纸自动定位；
- ◆ BMP、PCX、BAS文件下载存储；
- ◆ 支持简体、繁体中文及韩文；
- ◆ 模块化设计，满足不同客户需求；
- ◆ 可使用热敏卷纸、热敏标签纸、不干胶热敏纸；
- ◆ 纸张自动校检功能，温度自适应控制；
- ◆ 满足介质幅面为 25 ~ 80mm范围需求，操作简便；

产品视图

模块化设计，满足不同的应用需求，介质幅面25-80mm可选，并可选热敏卷筒纸或不干胶纸，而且纸张具有自动校检功能。



后视



侧视



前视

*图片仅供参考,外观以实物为准

