Gprinter 佳博 **GP-3120TL** 热敏条码打印机 自动检测定位标签





本条码打印机能够满足实时、批量印制标签的需求,可广泛适用于交通,邮政,商业物流等领域。本条码打印机可以通过标准串行接口、USB接口、和其他设备连接。提供热感应打印方式,可使用多种打印纸,包括热敏纸卷、热敏标签纸、和不干胶热敏纸等。打印速度可以调整为2.0、3.0、4.0、5.0 英寸/每秒,支持 4 种不同角度打印方向。通过放大的功能,字体可以放大1-10倍。因此,您可以在短时间内大幅提升标签印制的效率。

Gprinter 佳博®

自动检测定位标签、内置电源

珍贵品质,条码时代



产品编号: **GP-3120TL**

打印方式	热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	2~5inch/s (127mm/s)
最大打印宽度	76mm
通讯接口	标配:USB 选配:USB+蓝牙
纸张类型	热敏卷筒纸/不干胶纸卷筒纸等
介质幅宽	25mm-80mm(含衬底)
纸卷外径	95mm (max)
介质处理	撕离
出纸方式	前出纸
电源输入	DC 24V 2.5A
工作环境	5~45℃,20%~90%不结露
贮存环境	-25~55℃,20%~93%不结露
重量	1.40kg
产品尺寸	215×146×152mm
热敏片(耐磨性)	30km














- ◆ 内置电源
- ◆ 最高打印速度 127mm/s
- ◆ 支持热敏卷筒纸 / 不干胶纸
- ◆ 同时满足介质幅面25mm-80mm范围内不同需求,操作简便
- ◆ 纸张自动检纸定位功能
- ◆ 温度自适应控制
- ◆ 模块化设计,满足不同的应用需求

产品视图

模块化设计,满足不同应用需求,介质幅面25-80mm可选,并可选热敏 卷筒纸或不干胶纸,且可选择剥离或撕离功能,而且打印机具有自动检纸 定位功能。







俯视

侧视

前视

