

GP-1424D 热敏条码打印机

简约时尚，宽幅打印，性能稳定



GP-1424D

本打印机能够满足实时、大批量印制标签的需求，通过USB和其他设备连接，支持广泛的纸张类型，有热敏卷纸、热敏不干胶、快递面单等。



单马达驱动

独立机芯结构设计，紧凑实用

120 毫米出纸口，可选更宽幅面

USB接口设计，预留外部进纸口

GP-1424D 热敏条码打印机

- 2~8inch高速打印
- 支持条码二维打印
- 同时满足介质幅面40~120mm范围内不同需求，操作简便；
- 纸张自动校验功能；
- 温度自适应控制；
- 模块化设计，满足不同客户需求



技术规格

型号		GP-1424D
打印机规格	打印方式	热敏式
	打印指令	TSPL
	分辨率	203DPI
	打印速度	2~8inch/s (200mm/s)
	最大打印宽度	104mm (max)
	通讯接口	标配:USB 选配:USB+蓝牙、USB+WIFI
耗材规格	纸张类型	连续纸, 间隙纸, 折叠纸, 黑标纸
	介质幅宽	40mm-118mm (含衬底)
	纸卷外径	130mm(OD)
	纸张厚度	最大0.254mm, 最小0.06mm
	介质处理	撕离
	出纸方式	前出纸
电源	电源输入	DC24V 2.5A
物理参数	工作环境	5~40°C, 20%~90%不结露
	贮存环境	-25~55°C, 20%~93%不结露
	重量	1.54kg
	产品尺寸	245×186×178mm
可靠性	热敏片 (耐磨性)	30km