



Printer 佳博®




GP-1924T/1934T 4寸热转印条码机



自动测纸



大宽幅打印



可视化窗口



丰富接口可选



热转/热敏双打印



多场景打印



大宽幅打印



前出纸设计



自动测纸



独立机芯设计

技术参数：

配置：	GP-1924T	GP-1934T
打印方式	热敏/热转	
打印指令	TSPL	
分辨率	203DPI	300DPI
打印速度	152mm/s (Max)	127mm/s (Max)
打印宽度	104mm	106mm
打印头温度探测	热敏电阻	
打印头位置探测	微动开关	
检纸传感器	对射传感器、反射传感器	
传感器位置	可移动，默认靠中	
存储器	DRAM:8MB FLASH:4MB	
通讯接口	标配:USB 选配:USB+蓝牙/WIFI 选配:USB+网口+串口	
图形	单色 PCX, BMP 等图像文件打印(可下载到 FLASH/DRAM)	
条码	CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8 EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14	
二维码	QRCODE、PDF-417、Data Matrix	
字符	FONT 0 到 FONT 8	
字符放大/旋转	横向纵向均可放大 1-10 倍;旋转打印(0°、90°、180°、270°)	
纸张类型	连续纸、间隙纸、黑标纸、吊牌、洗水唛、飘带、腕带	
介质幅宽(含衬底)	20mm (0.78") - 120mm (4.72")	
纸卷外径	127mm	
纸张厚度	0.06mm - 0.254mm	
标签纸卷轴尺寸	25.4mm/38.1mm	
碳带外径	67mm (MAX)	
碳带长度	110m/300m	
碳带轴心尺寸	12.7mm/25.4mm	
碳带宽度	30-110mm	
碳带缠绕形式	外卷式	
碳带检测	反射传感器	
介质处理	标配:无 选配:切刀、剥离器	
出纸方式	前出纸	
电源输出	DC24V 2.5A	
按键	暂停键、走纸键	
指示灯	电源灯、碳带灯、错误灯	
工作环境	5~40℃, 20%~90%不结露	
贮存环境	-25~55℃, 20%~93%不结露	
产品尺寸(D×W×H)	282×200×180mm	
热敏片(耐磨性)	50KM	
产品认证方式	CCC、RoHS、SRRC	
最高打印长度	单U/蓝牙/WiFi 版本:1000mm SUE 版本:2500mm	单U/蓝牙/WiFi 版本:450mm SUE 版本:1080mm

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088

*图片仅供参考，外观以实物为准。本产品若有任何细节之更改，恕不另行通知。



微信公众号