

Gprinter 佳博®

专注高端品质

打造你理想的打印机

功能强大! 高清印质! 时尚大气!



GP-1824TC/GP-1834TC

新增切刀模块



GP-1824T/GP-1834T

热转印条码打印机



可选配支架



GP-1824TP/GP-1834TP

新增剥离器模块



新增剥离器

新增剥离器配件，
实现标签快速剥离



新增切刀

新增切刀配件，便于用户
切分标签



更宽的标签

120毫米出纸口设计，可选
更宽的标签幅面



全新三接口

全新三接口主板设计，
满足不同接口需求



GP-1824T/GP-1834T 适用行业场景应用

游乐场 高级影院
展会 彩票车票
商场单价 外卖快餐

票务行业



医院收费单 处方签
检查回执 用药指南
采血管标签 手腕标签

医疗行业



水洗唛 鞋标
珠宝标签 固定资产
机房标识

鞋服珠宝电力行业



出库入库单 出货标签
看板标签 电商标签
分货标签 物流标签单

物流仓储行业



技术参数

型号	GP-1824T	GP-1834T
打印方式	热转/热敏式	
打印指令	TSPL	
打印分辨率	203DPI	300DPI
打印速度	2~6inch/s(152mm/s)	2~5inch/s(127mm/s)
打印宽度	104mm	106mm
存储器	DRAM:8MB FLASH:4MB	
打印机接口	3接口 (串口+USB+并口) (标配) USB+蓝牙、USB+WiFi (选配)	
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM	
一维码/二维码	CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14、QR CODE	
字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8	
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)	
纸张类型	连续纸, 间隙纸, 折叠纸, 黑标纸	
介质幅宽 (含衬底)	最大118mm, 最小20mm (含衬底)	最大118mm, 最小20mm (含衬底)
纸卷外径	127mm	127mm
纸张厚度	最大0.254mm(10mil), 最小0.06mm(2.36mil)	
纸卷轴心尺寸	25.4mm (Min)	
破带外径	最大67mm	
破带长度	300m	
破带轴心尺寸	1inch (25.4mm)	
破带宽度	最大110mm, 最小30mm	
破带缠绕形式	外卷式	
介质处理	标配: 撕裂 选配: 切刀、剥离	
切刀寿命	切纸100万次	
出纸方式	前出纸	
输入	输入: DC24V 2.5A	
工作环境	5~40°C, 20%~90%不结露	
贮存环境	-25~55°C, 20%~93%不结露	
重量	2.50kg	
产品尺寸(D×W×H)	278×210×180mm	
包装尺寸(D×W×H)	260×370×235mm	
热敏片 (耐磨性)	30km	

