

Gprinter 佳博®

医疗

邮政

制造

物流

零售

娱乐文化

电力

G-1524T

4"条码·热转印打印机系列

以精琢 ·
极致考究

佳博
JIA BO



Windows 10



GP-1524T 4"条码·热转印打印机系列

- 120毫米出纸口设计，可选更宽的标签幅面
- 单马达驱动
- 穿透式传感器和反射式传感器，双传感器设计
- 全新主板设计，满足灵活应用需求
- 新增热转打印方式，选择耗材更灵活，保存时间更长
- 一体式结构设计，坚固耐用，一致性更好
- 全新的传动结构，打印更顺畅
- 预留外部进纸口，可选配外部支架，支持外径为8.4英寸工业级大纸卷



技术规格

打印规格	打印方式	热转/热敏式
	打印速度	2~6inch/s(152mm/s)
	打印接口	USB口
	打印分辨率	203DPI
	打印指令	TSPL
	打印点尺寸	0.125x0.125mm(1mm=8dots)
	最大打印宽度	104mm
	最大打印长度	2286mm(90")
一般规格	打印机尺寸	278×210×180mm(D×W×H)
	打印机重量	2.14KG
	工作环境	温度：5℃~40℃，湿度：20%~90%不结露
	储存环境	温度：-25℃~55℃，湿度：20%~93%不结露
	脉冲激发	1x10 ⁸ Pulses
碳带规格	热敏片(耐磨性)	30KM
	电源	输入：DC24V 2.5A
	碳带外径	最大67mm
	碳带长度	300m
	碳带轴心尺寸	1inch(25.4mm)
纸张规格	碳带宽度	Max.110mm, Min.30mm
	碳带缠绕形式	外卷式
	内置卷最大外径	127mm(5")OD
	纸张类型	连续纸，间隙纸，折叠纸，黑标纸
	纸张缠绕形式	打印面外卷式
	纸宽(标签+底纸)	最大118mm,最小20mm
	纸厚(标签+底纸)	最大0.254mm(10mil) 最小0.06mm(2.36mil)
	纸卷轴心尺寸	25.4mm~38mm(1"~1.5")
	间隙纸间距高度	最小2mm(0.09")
	标签长度	10~2286mm(0.39"~90")
备注：如果您使用的标签长度小于25.4mm(1")，建议使用有齿孔线在间隙上的标签纸张以便撕除		
配件		可选外置支架

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号

官方网站: www.gainscha.com

客服热线: 400-038-0088

*图片仅供参考，外观以实物为准



微信公众号