



高质量 高性能 性价比高

GP-2034T 热转印条码打印机



- 支持热敏/热转印，两种打印方式
- 单马达驱动
- 打印头3挡压力可调
- 穿透式传感器和反射式传感器，双传感器设计
- 全新三接口主板设计，满足不同接口需求
- 新增热转打印方式，选择耗材更灵活，保存时间更长
- 独立机芯结构设计，紧凑实用，热转和热敏方式都能胜任
- 机芯采用大齿轮和全新的传动结构，走纸更顺畅
- 预留外部进纸口，选配外部支架，支持外径为8.4英寸工业级大纸卷

GP-2034T

热转印条码打印机

- 300dpi高质量打印
- 127mm/s高速度打印
- 高质量打印头



技术规格

型号		GP-2034T
打印规格	打印方式	热转/热敏式
	打印速度	2~5inch/s(127mm/s)
	打印接口	标配：串口+USB+并口 选配：USB+蓝牙、USB+WiFi
	打印头解析度	300dots/inch(11.8dots/mm)
	打印指令	TSPL
	打印点尺寸	0.084×0.084mm(1mm=11.8dots)
	最大打印宽度	106mm
一般规格	最大打印长度	2286mm(90")
	打印机尺寸	287×210×180mm(D×W×H)
	打印机重量	2.21kg
	工作环境	温度：5℃~40℃，湿度：20%~90%不结露
	储存环境	温度：-25℃~55℃，湿度：20%~93%不结露
	脉冲激发	1×10 ⁸ Pulses
	热敏片(耐磨性)	30KM
碳带规格	电源	输入：DC 24V/2.5A
	碳带外径	最大67mm
	碳带长度	300m
	碳带轴心尺寸	1inch(25.4mm)
	碳带宽度	Max.110mm, Min.30mm
	碳带缠绕形式	外卷式
	内置卷最大外径	127mm(5")OD
纸张规格	纸张类型	连续纸，间隙纸，折叠纸，黑标纸
	纸张缠绕形式	打印面外卷式
	纸宽(标签+底纸)	最大120mm(4.72") 最小20mm(0.78")
	纸厚(标签+底纸)	最大0.254mm(10mil) 最小0.06mm(2.36mil)
	纸卷轴心尺寸	25.4mm~38mm(1"~1.5")
	间隙纸间距高度	最小2mm(0.09")
	标签长度	10~2286mm(0.39"~90")
		备注：如果您使用的标签长度小于25.4mm(1")，建议使用有齿孔线在间隙上的标签纸张以便撕除
配件		可选外置支架

