

**Printer** 佳博®

带切刀标签打印机

# 自动切刀 无需手撕

**GP-1834TC**



**配置超高清打印头**

性能稳定 持久耐用



**高端自动切刀**

剪刀式自动切刀  
裁剪整齐 切割利落



**更宽的标签**

120毫米出纸口设计  
可适用不同材质水洗标、吊牌打印



**丰富接口**

全新三接口主板设计  
满足不同接口需求



## 适用行业场景应用

游乐场 高级影院  
展会 彩票车票  
商场单价 外卖快餐

### 票务行业



医院收费单 处方签  
检查回执 用药指南  
采血管标签 手腕标签

### 医疗行业



水洗唛 鞋标  
珠宝标签 固定资产  
机房标识

### 鞋服珠宝电力行业



出入库单 出货标签  
看板标签 电商标签  
分货标签 物流标签单

### 物流仓储行业



## 技术参数

型号	GP-1834TC
打印方式	热转/热敏式
打印指令	TSPL
打印分辨率	300DPI
打印速度	2~5inch/s(127mm/s)
打印宽度	104mm
存储器	DRAM:8MB FLASH:4MB
打印机接口	3接口(串口+USB+并口)(标配) USB+蓝牙、USB+WiFi(选配)
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM
一维码/二维码	CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14、QR CODE
字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印(0°、90°、180°、270°)
纸张类型	连续纸, 间隙纸, 折叠纸, 黑标纸
介质幅宽(含衬底)	最大118mm, 最小20mm(含衬底)
纸卷外径	127mm
纸张厚度	最大0.254mm(10mil), 最小0.06mm(2.36mil)
纸卷轴心尺寸	25.4mm (Min)
破带外径	最大67mm
破带长度	300m
破带轴心尺寸	1inch (25.4mm)
破带宽度	最大110mm, 最小30mm
破带缠绕形式	外卷式
介质处理	标配: 撕离 选配: 切刀、剥离
切刀寿命	切纸100万次
出纸方式	前出纸
输入	DC24V 2.5A
工作环境	5~40°C, 20%~90%不结露
贮存环境	-25~55°C, 20%~93%不结露
重量	2.50kg
产品尺寸(D×W×H)	278×210×180mm
包装尺寸(D×W×H)	260×370×235mm
热敏片(耐磨性)	30km

