




GP-9025T / GP-9026T 热转印条码打印机

物超所值，品质唯·真



300米大碳带容量
可选配外挂支架
满足批量打印的需求



感应系统
自动测纸功能
可识别各类标签



纸张宽度:(标签+底纸)
最大98mm
最小20mm



打印速度:2~6inch/s
打印头解析度:203dots/inch

产品规格 GP-9025T / GP-9026T 热转印条码打印机

型 号	GP-9025T	GP-9026T	
打印规格	打印头解析度	203dots/inch(8dots/mm)	
	打印模式	碳带/热敏	
	Dof size(点的尺寸)(宽X长)	0.125X0.125mm(1mm=8dots)	
	打印速度(英寸/秒)	2~6inch/s(152mm/s)	
	最大打印宽度	80mm	
	最大打印长度	2286mm(90")	
	脉冲激发	1X10 ⁸ pulses	
碳带规格	热敏片(耐磨性)	30KM	
	材质	蜡基、混合基、树脂基	
	碳带外径	最大67mm	
	碳带长度	300米	
	碳带轴心尺寸	1inch(25.4mm)	
	碳带宽度	Max.90mm Min.30mm	
	碳带缠绕形式	外卷式	
纸张规格	内部纸卷最大容量外径	127mm(5")OD	
	纸张类型	连续纸, 间隙纸, 折叠纸, 黑标纸	
	纸张缠绕形式	打印面外卷式 / 打印面内卷式	
	纸张宽度(标签+底纸)	最大98mm 最小20mm	
	纸张厚度(标签+底纸)	最大0.254mm(10mil) 最小0.06mm(2.36mil)	
	纸卷轴心尺寸	25.4mm~38mm(1"~1.5")	
	标签长度	10~2286mm(0.39"~90")	
一般规格		备注: 如果您使用的标签长度小于25.4mm(1"), 建议您使用有齿孔线在间隙上的标签纸张以便撕除	
	间隙纸间高度	最小2mm(0.09")	
	打印机体积尺寸	290×195×180mm(D×W×H)	
	打印机重量	2.01kg	
	电源	输入: DC24V 2.5A	
	环境条件	工作环境: 温度: 5℃~40℃, 湿度: 20%~90%不结露 存储环境: 温度: -25℃~55℃, 湿度: 20%~93%不结露	
	接口	标配: 串口+USB+并口 选配: USB+蓝牙、USB+WIFI	标配: 串口+USB+并口+网口
编辑软件	标签编辑软件	BarTender	
	Driver	Win7、Win8、Win10/Server 2008 R2-Server 2019	
内建字体	点阵字体	点阵字体可90°、180°、270°旋转, 单字符可90°、180°、270°旋转 点阵字体可水平及垂直放大8倍	
条码种类	1-D条码	Code39, Code93, Code128UCC subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8 EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, china POS, ITF14	
	2-D条码	QR code	
图形处理		支持单色的BMP, PCX图形格式	
控制面板		三组LED指示灯 控制键: FEED、PANSE	

* 最小打印长度因非标准标签种类, 厚度, 间距, 底纸情况等不同而有所变化。佳博提供测试各种非标准标签最小打印长度的服务。

