

高质量、高性能、高性价比的最佳选择

- 300dpi高质量打印
- 127mm/s高速度打印
- 自动测纸
- 100毫米出纸口设计



接口对比示意图

▼ GP-9034T



▼ GP-9035T



本系列机种配有2组齿轮驱动马达，可处理300米碳带和搭配使用大容量的标签纸张，如果内部的纸张5" (外径)容量还无法满足，只需选购外部纸卷架，此时打印机可支持8.4" (外径)工业级标准纸卷。

GP-9034T&9035T

热转印条码打印机

产品特点

- 100毫米出纸口设计，可选更宽的标签幅面
- 全自动穿梭式，反射式双感应，双重保障让打印如飞
- 新增热转打印方式，耗材选择更灵活，保存时间更长
- 独立机芯结构，紧凑实用，热转和热敏方式都能胜任
- 机芯采用大齿轮和全新的传动结构，走纸更顺畅
- 预留外部进纸口，可选配外部支架，支持外径为8.4英寸工业级大纸卷

带支架示意图 ▼



技术参数

型号	GP-9034T	GP-9035T
打印规格	打印方式	热敏/热转式
	打印速度	2~4inch/s(101mm/s) 2~5inch/s(127mm/s)
	接口类型	标配：串口+USB+并口 选配：USB+蓝牙、USB+WiFi 标配：串口+USB+并口+网口
	分辨率	300dots/inch(11.8dots/mm)
	打印指令	TSPL
	打印点尺寸	0.083×0.083mm(1mm=11.8dots)
	最大打印宽度	80mm
最大打印长度	2286mm(90")	
一般规格	打印机尺寸	290×186×180mm(D×W×H)
	打印机重量	1.99kg 2.01kg
	工作环境	温度：5°C~40°C，湿度：20%~90%不结露
	储存环境	温度：-25°C~55°C，湿度：20%~93%不结露
碳带规格	电源	输入：DC24V 2.5A
	碳带外径	最大67mm
	碳带长度	300m
	碳带轴心尺寸	1inch(25.4mm)
	碳带宽度	Max.90mm, Min.30mm
纸张规格	碳带缠绕形式	外卷式
	内纸卷最大外径	100mm
	纸张类型	连续纸，间隙纸，折叠纸，黑标纸
	纸张缠绕形式	打印面外卷式
	纸宽(标签+底纸)	最大98mm，最小20mm
	纸厚(标签+底纸)	最大0.254mm(10mil)，最小0.06mm(2.36mil)
	纸卷轴心尺寸	25.4mm (Min)
	间隙纸间距高度	最小2mm(0.09")
标签长度	10~2286mm(0.39"~90")	
备注：如果您使用的标签长度小于25.4mm(1")，建议使用有齿孔线在间隙上的标签纸张以便撕除		
配件	可选外置支架	标配外置支架
可靠性	30公里	

