

全新升级 震撼登场

高性能 低成本 卓越之选

GP-6024T 腕带条码打印机

- 2英寸热转印，体积小，佳博独有；
- 打印速度152mm/s
- 纸仓容量大，可以外进纸；
- 大卡纸器，如柔软的腕带不易偏移；
- 可支持300米碳带，延长打印周期；
- 白色外观设计，更符合医院等使用场景；



备注:本机适合现时所有医疗领域的腕带耗材打印.



支持手持端蓝牙打印方式

本系列机器可处理300米碳带和搭配使用大容量的标签和纸张设计，如果内部纸张5" (外径)容量还无法满足，只需选购外部纸卷架,此时打印机可支持8.4" (外径)工业级标准纸卷容量。




腕带条码打印机

GP-6024T



可视化标签仓
能够快速发现标签
使用情况



203DPI高清打印头
打印清晰可见



满足介质幅面
20mm-58mm范围内
不同需求，操作简便



USB接口设计
预留外部进纸口

型号	GP-6024T	
打印规格	打印方式	热转/热敏式
	打印速度	2~6inch/s(152mm/s)
	打印接口	USB (标配) 蓝牙 (选配)
	打印头解析度	203dots/inch(1mm=8dots)
	打印模式	碳带/热敏
	打印点尺寸	0.125×0.125mm(1mm=8dots)
	最大打印宽度	54mm
一般规格	最大打印长度	2286mm
	打印机尺寸	280×160×170mm(D×W×H)
	打印机重量	1.72KG
	工作环境	温度：5℃~40℃，湿度：20%~90%不结露
	储存环境	温度：-25℃~55℃，湿度：20%~93%不结露
	脉冲激发	1×10 ⁸ Pulses
	热敏片 (耐磨性)	30KM
碳带规格	电源	输入：DC24V 2.5A
	碳带外径	最大67mm
	碳带长度	300m
	碳带轴心尺寸	1inch(25.4mm)
	碳带宽度	Max.60mm, Min.30mm
	碳带缠绕形式	外卷式
	内置卷最大外径	127mm(5")OD
纸张规格	纸张类型	连续纸, 间隙纸, 折叠纸, 黑标纸, 热敏热转印, 铜版纸, 水洗标, 吊牌
	纸张缠绕形式	打印面外卷式
	纸宽 (标签+底纸)	最大58mm, 最小20mm (含衬底)
	纸厚 (标签+底纸)	最大0.254mm(10mil), 最小0.06mm(2.36mil)
	纸卷轴心尺寸	25.4mm~38mm(1"~1.5")
	间隙纸间距高度	最小2mm(0.09")
	标签长度	10~2286mm(0.39"~90")
配件	备注：如果您使用的标签长度小于25.4mm(1")，建议使用有齿孔线在间隙上的标签纸张以便撕除 可选外置支架	

