Gprinter 佳博®

企业级智能终端

GP-A70系列

08:1

- 8核2.0GHz高速处理器搭配安卓11系统
- 高灵敏度触摸屏,可设置超高亮度,室外强光下仍清晰可见
- 搭载专业扫描引擎,可轻松识读一维/二维/扭曲/污损/屏幕码
- 可选配多种专用配件,工作更省心、更高效、更专业



IP67级 防尘防水



1.5米 抗跌落



摄像头 1300W



UEE 优博讯软件服务

GP-A70系列企业级智能终端

规格参数



处理器

八核,2.0 GHz

操作系统

Android 11

内存

RAM: 4GB ROM: 64GB RAM: 6GB ROM: 64GB (可选) Micro SD 卡,最大可支持256GB □√□显示屏

5.7 英寸彩色全面屏

工业级电容触摸屏, 支持多点触控、手套触摸, 带水操作和被动笔签名

外观尺寸

尺寸:162.6*76*13.6mm 重量:265g

专业扫描头 支持扫描主流一维二维码 〔)) 语音

1.5W 扬声器 两个麦克风(支持降噪)

3.85V.5000mAh 电池可拆卸

摄像头

前置500W像素 后置1300W摄像头 支持闪光灯

① 按键

实体按键:音量+、-键、 电源键、自定义键1个、 扫描按键2个 正面无物理键盘按键

卡槽/接口 类型

Nano-SIM x 2 Micro SD Type-C 接口

通信

4G, 3G, 2G 全网通 蓝牙: BT 5.0+BR/EDR+BLE WIFI: 双频, IEEE 802.11a/b /g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w协议 ② 定位

支持GPS A-GPS 北斗 **GLONASS** Galileo

防护性

IP67防尘防水 支持1.5米高度抗跌落

№ 环境参数

工作温度:-20 ~ +60℃, 储存温度:-40~+70℃, 湿度:5%RH~95%RH(无凝结), 静电防护:空气放电±15KV、 接触放电±8KV

广东省珠海市金湾区平沙镇怡乐路168号