



GP-9024DG

4G智能云打印机



200mm/s
高速打印



4G自动联网
无需配对



远程异地打印
多人多设备共享



无纸仓设计

技术参数：

配置：	GP-9024DG
打印方式	热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	2~8inch/s
打印宽度	80mm
打印头温度探测	热敏电阻
开盖传感器	微动开关
纸存在探测	光电传感器
存储器	DRAM:16M FLASH:16M
通讯接口	USB+4G
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM
条码	一维码:CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 二维码:QRCODE
字符集	(可选) 基础英数字符、简体中文(GB18030):16x16、24x24、32x32 ; (可选) 基础英数字符、简体中文(GB18030):24x24、繁体中文(BIG5):24x24、韩文(Korean):24x24"
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印(0°、90°、180°、270°)
纸张类型	连续纸, 间隙纸, 折叠纸, 黑标纸
介质幅宽	35-84mm
纸卷外径(最大)	外置纸卷
出纸方式	前出纸, 撕离
电源	输入:DC24V 2.5A
工作环境	5~45°C, 20%~90%不结露
贮存环境	-20~55°C, 20%~93%不结露
重量	0.83kg
产品尺寸(D×W×H)	168×104×90mm
包装尺寸(D×W×H)	2404×150×137mm
打印头寿命	30KM

