

GP-R221C

远程异地 真人语音

58mm全自动接单打印机



产品特征

- 独有的音量按键功能键，可轻松调节
- 使用金融级别安全MCU，支持多种加密安全算法
- 一键重打完整订单，无需手机操作，高效省时
- 标配：2.4GHz；选配：2.4GHz+5GHz
- 打印机联网即可使用，打印不受距离和场所限制
- 断电、断网、缺纸，设备恢复自动补打订单
- 兼容美团外卖、京东外卖、饿了么、抖音外卖



真人语音
音量大小可调



90mm/s
打印速度



自动接单
随时随地打印



多平台多店铺
同时接单 互不影响



订单储存在云端
自动补打订单

配置:		GP-R221C
打印方式	热敏式	
打印指令	ESC/POS	
分辨率	203DPI	
打印速度	90mm/s	
打印宽度	48mm	
通讯接口	标配: USB+WiFi 选配: USB+4G USB+WiFi+4G	
图形	支持不同密度位图及下载位图打印, ASCII码字符集	
一维码	UPCA/UPCE/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128	
二维码	QRCODE	
字符集	(GB18030简体+Big5繁体+韩文)/日文, ANK字符	
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印, 倒置打印	
纸张类型	热敏卷筒纸	
介质幅宽(含衬底)	57.5±0.5mm	
纸张厚度	0.06-0.08mm	
纸卷外径	59.5±0.5mm	
出纸方式	上出纸	
介质处理	撕纸	
输入	DC8.5V 3A	
工作环境	5 ~ 45°C, 20% ~ 90%不结露	
贮存环境	-25 ~ 55°C, 20% ~ 93%不结露	
重量(裸机)	550g	
产品尺寸(DxWXH)	120×110×102.5mm	
包装尺寸(DxWXH)	150×180×150mm	
热敏片(耐磨性)	50km	



珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088



微信公众号

*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作, 由于产品版本升级或其他原因, 其内容有可能变更, 如有变更恕不另行通知。