

Printer 佳博®

S-4342

多端互联 异地远程打印

4寸热转印云标签打印机

产品特征

- 打印机联网即可使用，打印不受距离和场所限制
- 支持热转印打印与热敏打印两种模式
- 支持API高效对接，支持各类ERP、进销存软件，SaaS平台对接
- 订单储存在云端，断电、断网、缺纸，设备恢复自动补打订单
- 出纸更流畅，有效避免卡纸、褶皱或偏移
- 最高打印速度可达152mm/s，出纸流畅不卡顿
- 支持20-118mm宽幅纸张耗材，最大打印宽度达104mm




异地接单打印
打印不受距离和场所限制



双打印模式
热转印打印与热敏打印



断电补打
设备恢复自动补打订单



20-118mm装纸宽度
大小标签随心打


API

二次开发定制
支持API高效对接

配置:	S-4342
打印方式	热转/热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	2 ~ 6Inch/s(152mm/s)
打印宽度	104mm (max)
通讯接口	标配: USB+WiFi云
一维码/二维码	一维码: CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 二维码: QRCODE
字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)
纸张类型	连续纸, 间隙纸, 折叠纸, 黑标纸
介质幅宽(含衬底)	最大118mm, 最小20mm
纸卷外径(最大)	127mm
碳带外径	最大67mm
碳带长度	300m
出纸方式	前出纸/撕离
输入	DC24V 2.5A
工作环境	5~40°C, 20%~90%不结露
贮存环境	-25~55°C, 20%~93%不结露
重量 (裸机)	2.19kg
产品尺寸(W×D×H)	210mm×285mm×180mm
包装尺寸(W×D×H)	370mm×260mm×235mm
打印头寿命	30KM



快递物流



生产制造



家纺行业



服装



医疗

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088



微信公众号