

GP-7645+/7645++

# 打印卷式发票/1-3联收银小票

## 76mm针式发票打印机



### 产品特征


- 4.5行/秒快速打印，高峰时段也不怕
- 灵活黑标定位功能，实现票据打印，可打印卷式发票
- 自动感应纸张状态，缺纸/卡纸即时提醒，打印更省心
- USB/串口/网口灵活的接口配置可选，满足不同的场景打印需求
- 支持三联小票纸，底单清晰不脱落
- 可选自动切纸版本，厚实材质，无需手撕
- 防滑底座设计，稳固贴地，有效减少运行震动



黑标定位功能  
专业不偏移



4.5行/秒  
快速打印



丰富接口  
USB/串口/网口




一单三联  
支持三联小票纸



高品质打印头  
稳定可靠

配置:	GP-7645+	GP-7645++
打印方式	9针撞击点阵式	
打印指令	ESC/POS	
分辨率	400 点/行、420 点/行	
打印速度	4.5行/秒	
打印宽度	63.5mm、66.675mm	
通讯接口	标配: 串口+USB 选配: 网口	
图形	支持不同密度位图打印	
字符集	ANK字符: Font A: 9×9点 Font B: 7×9点 简体/繁体中文: 16×16点	
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印, 倒置打印	
纸张类型	单联纸、多联自复印纸	
介质幅宽(含衬底)	76mm	
纸张厚度	单层纸:0.06~0.085mm、多层纸:0.05~0.08mm, 总厚度≤0.2mm	
纸卷外径	90mm	
出纸方式	上出纸	
介质处理	撕纸	
输入	DC24V 1.5A	
工作环境	5~35°C, 25~80%不结露	
贮存环境	-40~55°C, 20~93%不结露	
重量 (裸机)	1675g	1687g
产品尺寸(D×W×H)	250mm×155mm×148mm	
包装尺寸(D×W×H)	295mm×215mm×185mm	
热敏片 (耐磨性)	1000万行	



## 珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号  
官方网站: [www.gprinter.net](http://www.gprinter.net)  
客服热线: 400-038-0088



微信公众号

\*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作, 由于产品版本升级或其他原因, 其内容有可能变更, 如有变更恕不另行通知。