Gprinter 佳博®

GP-3120TUD

标签/面单 高速畅打

3寸热敏标签打印机

产品特征

- 127mm/s打印速度，稳定出单不卡顿
- 80mm大宽度打印，涵盖市面主流规格，大小标签随心打印
- 新增支持中文自检页打印，使用更直观、易懂
- 感应定位系统，自动回正纸张位置（支持40mm及以下的标签回退）
- 指令打印可支持TSS16小号字体
- 标签按键学习纸张，定位准确不跳纸
- 内嵌电源适配器，节省桌面空间，支持一键快拆
- 对射+反射双传感器，适配间隙纸/连续纸/黑标纸等

首张回退
拒绝浪费第一张

127mm/s
打印速度

标签学习功能
定位准确不跳纸

后进纸口
支持更大纸卷耗材

手机/电脑都能打
支持蓝牙连接

技术参数：

配置：	GP-3120TUD
打印方式	热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	2~5inch/s
打印宽度	80mm
通讯接口	标配：USB　选配：USB+蓝牙
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM
一维码	CODE128/EAN128/ITF/CODE39/CODE93/EAN13/EAN13+2 EAN13+5/EAN8/EAN8+2/EAN8+5/CODABAR/POSTNET UPCA+2/UPCA+5/UPCE+2/UPC-E+5/CPOST/MSI/MSIC PLESSEY/ITF14/EAN14
二维码	QRCODE
字符集	常用单字节字体：FONT 0到FONT 8　TSS16、TST24、TSS24、K
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍，旋转打印（0°、90°、180°、270°）
纸张类型	热敏卷筒纸/不干胶纸卷筒纸等
介质幅宽(含衬底)	25-82mm
纸卷轴心尺寸	25.4mm
纸卷外径(最大)	105mm
出纸方式	上出纸/撕离
输入	DC24V 1.5A
工作环境	5 ~ 45°C，20% ~ 90%不结露
贮存环境	-20 ~ 55°C，20% ~ 93%不结露
重量（裸机）	1kg
产品尺寸(DxWxH)	220×150.5×148mm
包装尺寸(DxWxH)	174×232×167mm
打印头寿命	30KM



珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站：www.gprinter.net
客服热线：400-038-0088

微信公众号

*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更，如有变更恕不另行通知。