

Sprinter 佳博®

GP-1524T

简易操作 持久清晰

4寸热转印标签打印机




产品特征

- 203DPI高清分辨率，打印清晰
- 152mm/s打印速度，运行平稳不卡顿
- 120毫米出纸口设计，可选更宽的标签幅面
- 全新主板设计，满足灵活应用需求
- 全新的传动结构，打印更顺畅
- 穿透式传感器和反射式传感器，定位精准
- 独立机芯结构，紧凑实用，热转和热敏方式都能胜任




后进纸设计
可选配外部支架



丰富接口
USB/蓝牙



大容量纸仓
可装入300m碳带



20-118mm装纸宽度
大小标签随心打



双传感器设计
穿透式与反射式传感器

配置:	GP-1524T
打印方式	热转/热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	2 ~ 6Inch/s(152mm/s)
打印宽度	104mm
通讯接口	标配: USB 选配: USB+蓝牙
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM
一维码/二维码	一维码: CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 二维码: QRCODE
字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)
纸张类型	连续纸、间隙纸、折叠纸、黑标纸
标签纸宽 (含衬底)	最大118mm, 最小20mm
纸卷外径(最大)	127mm
碳带外径	最大67mm
碳带长度	300m
出纸方式/介质处理	前出纸/撕纸
输入	DC24V 2.5A
工作环境	5 ~ 40°C, 20% ~ 90%不结露
贮存环境	-25 ~ 55°C, 20% ~ 93%不结露
重量 (裸机)	2.14kg
产品尺寸(W×D×H)	210mm×278mm×180mm
包装尺寸(W×D×H)	370mm×260mm×235mm
打印头寿命	30km




珠宝行业



服装行业



医疗检测



电子制造



仓储物流

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088



微信公众号

*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作, 由于产品版本升级或其他原因, 其内容有可能变更, 如有变更恕不另行通知。