

Printer 佳博®

GP-1624T/1634T

全新结构 安全防护升级

4寸热转印标签打印机




产品特征

- 支持热转印打印与热敏打印两种模式
- GP-1624T: 203DPI; GP-1634T: 300DPI
- GP-1624T: 152mm/s打印速度, GP-1634T: 127mm/s打印速度
- 标配: 串口+USB+并口; 选配: USB+蓝牙、USB+WiFi
- 可视化窗口, 可直观实时查看耗材剩余量
- 一体式开盖结构, 耗材更换或维护清洁更便捷
- 创新自动夹纸结构, 走纸通道无阻挡, 耗材易安装
- 合盖阻尼结构, 避免意外夹伤风险, 安全可靠防夹手




可视化窗口
实时查看耗材余量



丰富接口
USB/串口/并口/蓝牙/WiFi



一体式开盖
耗材更换或维护更便捷



易装纸设计
创新自动夹纸结构



安全防护升级
合盖阻尼结构

| 配置: | GP-1624T | GP-1634T |
|-------------|--|----------------------|
| 打印方式 | 热转/热敏式 | |
| 打印指令 | TSPL | |
| 分辨率 | 203DPI | 300DPI |
| 打印速度 | 2 ~ 6Inch/s(152mm/s) | 1 ~ 5Inch/s(127mm/s) |
| 打印宽度 | 104mm | 106mm |
| 通讯接口 | 标配: 串口+USB+并口 选配: USB+蓝牙、USB+WiFi | 标配: 串口+USB+并口 |
| 图形 | 单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM | |
| 一维码/二维码 | 一维码: CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 二维码: QRCODE | |
| 字符集 | 常用单字节字体: FONT 0到FONT 8 | |
| 字符放大/旋转 | 横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°) | |
| 纸张类型 | 连续纸、间隙纸、折叠纸、黑标纸 | |
| 标签纸宽 (含衬底) | 最大118mm, 最小20mm | |
| 纸卷外径(最大) | 127mm | |
| 碳带外径 | 最大67mm | |
| 碳带长度 | 300m | |
| 出纸方式/介质处理 | 前出纸/标配: 撕纸 选配: 切刀 | |
| 输入 | DC24V 2.5A | |
| 工作环境 | 5 ~ 40°C, 20% ~ 90%不结露 | |
| 贮存环境 | -25 ~ 55°C, 20% ~ 93%不结露 | |
| 重量 (裸机) | 2.49kg | |
| 产品尺寸(W×D×H) | 210mm×278mm×180mm | |
| 包装尺寸(W×D×H) | 370mm×260mm×235mm | |
| 打印头寿命 | 30km | |
| 切刀寿命 | 切纸100万次 | |




珠宝行业



服装行业



医疗检测



电子制造



仓储物流

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088



微信公众号