Gprinter 佳博®

GP-U80300IV

前台/后厨80mm小票机

80mm热敏小票打印机

产品特征

- 300mm/s超高速打印，速度远超行业同类产品
- 黑色经典配色，百搭耐脏，轻松融入各类商业场景
- 配置自动切纸，无需手撕，方便高效，切刀寿命长达150万次
- 壁挂设计，支持墙面、柜体等多场景安装，节省台面空间
- 智能互联，支持网络打印状态监控、二维码功能升级
- 缺纸、开盖、来单未取，贴心提醒，拒接漏单
- 采用易装纸结构，一键弹开盒盖，操作简单

来单提醒
防漏单、防错单

300mm/s
打印速度

耐磨切刀
寿命高达150万次

壁挂设计
节省空间

高品质打印头
耐高温、抗磨损

技术参数：

配置：	GP-U80300IV
打印方式	热敏式
打印指令	兼容ESC/POS命令和Star指令
分辨率	203DPI
打印速度	300mm/s
打印宽度	最大72mm
通讯接口	串口+USB+网口
图形	支持不同密度位图打印
一维码	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128
二维码	QRCODE/PDF417
字符集	标配：简体中文GB18030、繁体中文BIG5 选配：日文字库、韩文KSC5601
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印，倒置打印
纸张类型	热敏卷筒纸
介质幅宽(含衬底)	79.5±0.5mm
纸张厚度	0.06-0.08mm
纸卷外径	最大88mm
出纸方式	上出纸(壁挂状态为前出纸)
介质处理	裁切
输入	DC24V 2.5A
工作环境	0~40°C，30%~90%不结露
贮存环境	-20~55°C，20%~93%不结露
重量（裸机）	1.273kg
产品尺寸(DxWXH)	180mm×141mm×134mm
包装尺寸(DxWXH)	260mm×210mm×230mm
切刀寿命	150万次
打印头耐磨性	150km

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站：www.gprinter.net
客服热线：400-038-0088

微信公众号

*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更，如有变更恕不另行通知。