

Printer 佳博®

GP-H420F


性能强劲 批量速印

4寸高速工业标签打印机



产品特征

- 采用全金属工业级结构，坚固耐用，满足苛刻工业需求
- 支持7×24小时连续高强度打印，轻松应对大批量标签输出需求
- 250mm/s工业新速度，203DPI高清分辨率，稳定持久
- 配备人机交互LCD操作面板，界面直观、操作便捷，轻松掌控打印全程
- 搭载Gmulation智能编码专利和第二代HEATORY热履历技术
- 可装外径81.3mm碳带、8英寸工业级大纸卷
- 支持选配自动切刀和剥离器



203DPI
高清分辨率



选配自动切刀
切刀寿命高达100万次



选配剥离器
免撕即贴 高效便捷




LCD操作面板
界面直观 操作便捷



大容量纸仓
可装工业级大纸卷

配置:	GP-H420F
打印方式	热转/热敏式
打印指令	ZPL
分辨率	203DPI
打印速度	2 ~ 10Inch/s(250mm/s)
打印宽度	104mm
通讯接口	标配: 串口+USB+网口
图形	GRF、PNG格式 (其他格式需转换成GRF格式)
一维码/二维码	一维码: Code 11、ITF 25、Code 39、Code 49、Planet、EAN-8、UPC-E、Code 93、Code 128、EAN-13、UPC-A、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、ANSI Codabar、LOGMARS、MSI、Plessey 二维码: QRCODE、PDF 417、Micro PDF 417、Aztec、DataMatrix
字符集	可下载替换的矢量字体
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)
纸张类型	连续纸、间隙纸、折叠纸、黑标纸、水洗唛
标签纸宽 (含衬底)	最大118mm, 最小20mm
纸卷外径	200mm
碳带外径	81.3mm
碳带长度	450m
出纸方式/介质处理	前出纸/标配: 撕纸 选配: 切刀、剥离
输入	AC 200V-240V 1.5A 50/60 Hz
工作环境	5 ~ 40°C, 20% ~ 90%不结露
贮存环境	-25 ~ 55°C, 20% ~ 93%不结露
重量 (裸机)	9.65kg
产品尺寸(W×D×H)	255mm×425mm×265mm
包装尺寸(W×D×H)	525mm×375mm×365mm
热敏片 (耐磨性)	30km
切刀寿命	切纸100万次



珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088



微信公众号

*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作, 由于产品版本升级或其他原因, 其内容有可能变更, 如有变更恕不另行通知。