

Sprinter 佳博®

GP-9134T

字迹清晰 长效不褪

3寸热转印标签打印机




产品特征

- 300DPI高清分辨率，高清显字，清晰细腻
- 127mm/s打印速度，出纸流畅不卡顿
- 独立机芯结构，紧凑实用，热转和热敏方式都能胜任
- 标配：串口+USB+并口；选配：USB+蓝牙、USB+WiFi
- 后进纸口，预留外部进纸口，可选配外部支架
- 机芯采用大齿轮和全新的传动结构，走纸更顺畅
- 支持20-98mm宽幅纸张，最大有效打印宽度为80mm




后进纸设计
支持更大纸卷



丰富接口
USB/串口/并口/蓝牙/WiFi



大容量纸仓
可装入300m碳带



20-98mm装纸宽度
大小标签随心打



双传感器设计
穿透式与反射式传感器

| 配置: | GP-9134T |
|-------------|--|
| 打印方式 | 热转/热敏式 |
| 打印指令 | TSPL |
| 分辨率 | 300DPI |
| 打印速度 | 1 ~ 5Inch/s(127mm/s) |
| 打印宽度 | 80mm |
| 通讯接口 | 标配: 串口+USB+并口 选配: USB+蓝牙、USB+WiFi |
| 图形 | 单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM |
| 一维码/二维码 | 一维码: CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 二维码: QRCODE |
| 字符集 | 常用单字节字体: FONT 0到FONT 8 |
| 字符放大/旋转 | 横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°) |
| 纸张类型 | 连续纸、间隙纸、折叠纸、黑标纸 |
| 标签纸宽 (含衬底) | 最大98mm, 最小20mm |
| 纸卷外径(最大) | 127mm |
| 碳带外径 | 最大67mm |
| 碳带长度 | 300m |
| 出纸方式/介质处理 | 前出纸/撕纸 |
| 输入 | DC24V 2.5A |
| 工作环境 | 5 ~ 40°C, 20% ~ 90%不结露 |
| 贮存环境 | -25 ~ 55°C, 20% ~ 93%不结露 |
| 重量 (裸机) | 2.04kg |
| 产品尺寸(W×D×H) | 195mm×290mm×180mm |
| 包装尺寸(W×D×H) | 370mm×260mm×235mm |
| 打印头寿命 | 30km |




珠宝行业



服装行业



医疗检测



电子制造



仓储物流

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088



微信公众号