


GP-9025T

高清打印 不易褪色

3寸热转印标签打印机



产品特征


- 支持热转印打印与热敏打印两种模式
- 203DPI分辨率，显色清晰，无锯齿、无毛边，保存长久
- 最大打印速度可达152mm/s
- 标配：串口+USB+并口；选配：USB+蓝牙、USB+WiFi
- 后进纸口，预留外部进纸口，可选配外部支架
- 走纸大齿轮，大齿轮设计，走纸更顺畅
- 同时具备穿透式与反射式传感器，纸张定位更精确




后进纸设计
支持更大纸卷



丰富接口
USB/串口/并口/蓝牙/WiFi



大容量纸仓
可装入300m碳带



20-98mm装纸宽度
大小标签随心打



双传感器设计
穿透式与反射式传感器

配置:	GP-9025T
打印方式	热转/热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	2 ~ 6Inch/s(152mm/s)
打印宽度	80mm
通讯接口	标配: 串口+USB+并口 选配: USB+蓝牙、USB+WiFi
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM
一维码/二维码	一维码: CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 二维码: QRCODE
字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)
纸张类型	连续纸、间隙纸、折叠纸、黑标纸
标签纸宽 (含衬底)	最大98mm, 最小20mm
纸卷外径(最大)	127mm
碳带外径	最大67mm
碳带长度	300m
出纸方式/介质处理	前出纸/撕纸
输入	DC24V 2.5A
工作环境	5 ~ 40°C, 20% ~ 90%不结露
贮存环境	-25 ~ 55°C, 20% ~ 93%不结露
重量 (裸机)	2.01kg
产品尺寸(W×D×H)	195mm×290mm×180mm
包装尺寸(W×D×H)	370mm×260mm×235mm
打印头寿命	30km




珠宝行业



服装行业



医疗检测



电子制造



仓储物流

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088



微信公众号