

**Sprinter** 佳博®

**GP-3120TN**

**标签/面单 高速畅打**

**3寸热敏标签打印机**



### 产品特征

- 127mm/s打印速度，稳定出单不卡顿
- 76mm大宽度打印，涵盖市面主流规格，大小标签随心打印
- 自动测纸，机器能自动检测到纸张的间隙位置，无需手动，方便快捷
- 向下出纸设计，不易褶皱，出纸顺畅不卡纸，避免浪费打印耗材
- 配备95mm直径大纸仓，支持大卷纸张装载
- USB/串口接口可选，适配各种场景使用
- 内置覆盖多行业的丰富编辑模板，一键套用




丰富编辑模板  
一键套用



127mm/s  
打印速度



95mm直径大纸仓  
支持大卷纸张装载



可调打印宽度  
25-80mm装纸宽度



高品质打印头  
打印寿命可长达30公里

配置:	GP-3120TN
打印方式	热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	2~5inch/s
打印宽度	76mm
通讯接口	串口+USB
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM
一维码	CODE128/EAN128/ITF/CODE39/CODE93/EAN13/EAN13+2 EAN13+5/EAN8/EAN8+2/EAN8+5/CODABAR/POSTNET UPCA+2/UPCA+5/UPCE+2/UPC-E+5/CPOST/MSI/MSIC PLESSEY/ITF14/EAN14
二维码	QRCODE
字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)
纸张类型	热敏卷筒纸/不干胶纸卷筒纸等
介质幅宽(含衬底)	25-80mm
纸卷轴心尺寸	25.4mm
纸卷外径(最大)	95mm
出纸方式	前出纸/撕离
输入	DC24V 2.5A
工作环境	5 ~ 45°C, 20% ~ 90%不结露
贮存环境	-20 ~ 55°C, 20% ~ 93%不结露
重量 (裸机)	1.55kg
产品尺寸(DxWxH)	220×147.2×139mm
包装尺寸(DxWxH)	210×260×230mm
打印头寿命	30KM



餐饮



食品



商超零售



鞋服饰品



仓储物流

## 珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号  
官方网站: [www.gprinter.net](http://www.gprinter.net)  
客服热线: 400-038-0088



微信公众号