

GP-2833D

畅快打印 体验更佳

3寸热敏标签打印机



产品特征

- 200mm/s打印速度，每小时约打标签近25000张
- 可视化窗口，可实时了解纸张耗材使用情况
- 人性化开盖顶杆设计，开、合盖缓冲，不易折断损坏，防夹手，手感好
- 放入纸张即可快速完成尺寸检测和定位并自动回退（支持60mm以上标签回退）
- 支持USB/蓝牙/串口/网口多种接口可选
- 纸仓最大支持100mm外径纸卷，无需频繁换纸
- 支持多国文字符号/条码二维码/图片LOGO/流水号
- 高品质打印头，耐高温、抗磨损，持久稳定，降低维护成本



后进纸口
可外接支架



200mm/s
高速打印



100mm直径大纸仓
支持大卷纸张装载



可调打印宽度
30-85mm装纸宽度



高品质打印头
耐高温、抗磨损

配置:	GP-2833D
打印方式	热敏式
分辨率	203DPI
打印指令	TSPL
打印速度	2~8inch/s
打印宽度	80mm
通讯接口	标配: USB 选配: USB+蓝牙、USB+串口+网口
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM
一维码	CODE128/EAN128/ITF/CODE39/CODE93/EAN13/EAN13+2/ EAN13+5/EAN8/EAN8+2/EAN8+5/CODABAR/POSTNET/ UPCA+2/UPCA+5/UPCE+2/UPC-E+5/CPOST/MSI/MSIC/ PLESSEY/ITF14/EAN16
二维码	QRCODE
字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8 TST24、TSS24
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)
纸张类型	热敏卷筒纸/不干胶纸卷筒纸等
介质幅宽(含衬底)	最大85mm (4.72") 最小30mm (0.78")
纸卷外径(最大)	100mm
出纸方式	前出纸/撕离
输入	DC24V 2.5A
工作环境	5 ~ 45°C, 20% ~ 90%不结露
贮存环境	-20 ~ 55°C, 20% ~ 93%不结露
重量 (裸机)	1.1kg
产品尺寸(D×W×H)	188×146×136 mm
包装尺寸(D×W×H)	215×295×185 mm
打印头寿命	30KM



奶茶餐饮



烘焙



商超



服装



物流

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088



微信公众号