

Printer 佳博®

GP-1324T/1334T

多能高效 清晰持久

4寸热转印标签打印机




产品特征

- 支持热转印打印与热敏打印两种模式
- GP-1324T: 203DPI; GP-1334T: 300DPI
- GP-1324T: 152mm/s打印速度, GP-1334T: 127mm/s打印速度
- 标配: 串口+USB+并口; 选配: USB+蓝牙、USB+WiFi
- 大透明纸仓, 可直观实时查看耗材剩余量
- 走纸大齿轮, 大齿轮设计, 走纸更顺畅
- 同时具备穿透式与反射式传感器, 纸张定位更精确




大透明纸仓
可实时了解耗材使用



丰富接口
USB/串口/并口/蓝牙/WiFi



大容量纸仓
可装入300m碳带



20-118mm装纸宽度
大小标签随心打



双传感器设计
穿透式与反射式传感器

配置:	GP-1324T	GP-1334T
打印方式	热转/热敏式	
打印指令	TSPL	
分辨率	203DPI	300DPI
打印速度	2 ~ 6Inch/s(152mm/s)	1 ~ 5Inch/s(127mm/s)
打印宽度	104mm	106mm
通讯接口	标配: 串口+USB+并口 选配: USB+蓝牙、USB+WiFi	
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM	
一维码/二维码	一维码: CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 二维码: QRCODE	
字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8	
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)	
纸张类型	连续纸、间隙纸、折叠纸、黑标纸	
标签纸宽 (含衬底)	最大118mm, 最小20mm	
纸卷外径(最大)	127mm	
碳带外径	最大67mm	
碳带长度	300m	
出纸方式/介质处理	前出纸/撕纸	
输入	DC24V 2.5A	
工作环境	5 ~ 40°C, 20% ~ 90%不结露	
贮存环境	-25 ~ 55°C, 20% ~ 93%不结露	
重量 (裸机)	2.2kg	
产品尺寸(W×D×H)	210mm×285mm×180mm	
包装尺寸(W×D×H)	370mm×260mm×235mm	
打印头寿命	30km	




珠宝行业



服装行业



医疗检测



电子制造



仓储物流

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088



微信公众号