

Printer 佳博®

GP-1825TC/1835TC

网口配置 远距随心部署

4寸带切刀热转印标签机



产品特征

- 剪刀式自动切刀，切刀寿命高达100万次
- GP-1825TC: 203DPI; GP-1835TC: 300DPI
- 串口+USB+并口+网口，四种通讯接口类型
- GP-1825TC: 152mm/s (max) , GP-1835TC: 127mm/s (max)
- 一体式开盖结构，耗材更换或维护清洁更便捷
- 创新自动夹纸结构，走纸通道无阻挡，耗材易安装
- 合盖阻尼结构，避免意外夹伤风险，安全可靠防夹手
- 机芯采用大齿轮和全新的传动结构，走纸更顺畅



可选配外部支架
支持外径为8.4英寸大纸卷



带网口配置
支持远距离部署



自动切刀
切刀寿命高达100万次



一体式开盖
耗材更换或维护更便捷



安全防护升级
合盖阻尼结构

配置:	GP-1825TC	GP-1835TC
打印方式	热转/热敏式	
打印指令	TSPL	
分辨率	203DPI	300DPI
打印速度	2 ~ 6Inch/s(152mm/s)	1 ~ 5Inch/s(127mm/s)
打印宽度	104mm	106mm
通讯接口	标配: 串口+USB+并口+网口	
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM	
一维码/二维码	一维码: CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 二维码: QRCODE	
字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8	
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)	
纸张类型	连续纸、间隙纸、折叠纸、黑标纸	
标签纸宽 (含衬底)	最大118mm, 最小20mm	
纸卷外径(最大)	127mm	
碳带外径	最大67mm	
碳带长度	300m	
出纸方式/介质处理	前出纸/切刀	
输入	DC24V 2.5A	
工作环境	5 ~ 40°C, 20% ~ 90%不结露	
贮存环境	-25 ~ 55°C, 20% ~ 93%不结露	
重量 (裸机)	3.04kg	
产品尺寸(W×D×H)	210mm×278mm×180mm	
包装尺寸(W×D×H)	410mm×250mm×230mm	
打印头寿命	30km	
切刀寿命	切纸100万次	



珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
 官方网站: www.gprinter.net
 客服热线: 400-038-0088



微信公众号

*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作, 由于产品版本升级或其他原因, 其内容有可能变更, 如有变更恕不另行通知。