

Printer 佳博®

GP-2024DZ


性能强劲 超大内存

4寸无纸仓面单打印机



产品特征

- 搭载高性能主控芯片与大容量内存，轻松应对大批量打印
- 大胶辊搭配大尺寸齿轮设计，结构更稳固，传动更平稳
- 250mm/s打印速度，字迹清晰，高速稳定不卡纸
- 无纸仓设计，减去内置纸仓，不留一寸多余空间
- 无论是中文、英文小字还是特殊符号依然清晰呈现
- 自动吸纸，首张纸回退，自动校准纸张
- 支持25-110mm宽度纸张，创新拨动式卡纸器




后进纸口
大卷标签轻松打印



250mm/s
打印速度



首张回退
不浪费第一张纸



25-110mm装纸宽度
大小标签随心打



耐磨打印头
使用寿命更长

配置:	GP-2024DZ
打印方式	热敏式
打印指令	ZPL
分辨率	203DPI
打印速度	2~10inch/s (250mm/s)
打印宽度	104mm (max)
通讯接口	USB
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM
一维码	Code 39、Code 93、Code 128UCC、Code 128 subsets A、B、C、Codabar、Interleaved 2 of 5、EAN-8、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China POST
二维码	QRCODE、PDF417、DataMatrix、MaxiCode
字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)
纸张类型	连续纸, 间隙纸, 折叠纸, 黑标纸
介质幅宽(含衬底)	25mm-110mm
纸厚(标签+底纸)	最大0.254mm, 最小0.06mm
纸卷外径(最大)	外置纸卷
出纸方式	前出纸/撕离
输入	DC24V 2.5A
工作环境	5~40°C, 20%~90%不结露
贮存环境	-25~55°C, 20%~93%不结露
重量 (裸机)	1.19kg
产品尺寸(DxWxH)	128×218×110mm
包装尺寸(DxWxH)	310×205×140mm
打印头寿命	30KM



快递物流/驿站



跨境电商



电商创业



同城即时配送



仓储管理快递

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
 官方网站: www.gprinter.net
 客服热线: 400-038-0088



微信公众号

*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作, 由于产品版本升级或其他原因, 其内容有可能变更, 如有变更恕不另行通知。