

Sprinter 佳博®

S-3212/S-3312

网口配置 远距随心部署

嵌入式机芯模组



产品特征

- 支持热转印打印与热敏打印两种模式
- S-3212: 203DPI; S-3312: 300DPI
- S-3212: 152mm/s最大打印速度, S-3312: 127mm/s最大打印速度
- 串口+USB+并口+网口, 满足不同接口需求
- 一体式结构设计, 坚固耐用, 一致性更好
- 全新的传动结构, 打印更顺畅
- 同时具备穿透式与反射式传感器, 纸张定位更精确



双打印模式
热转印打印与热敏打印



带网口配置
支持远距离部署



一体式结构
坚固耐用




全新的传动结构
打印更顺畅



双传感器设计
穿透式与反射式传感器

配置:	S-3212	S-3312
打印方式	热转/热敏式	
打印指令	TSPL	
分辨率	203DPI	300DPI
打印速度	2 ~ 6Inch/s(152mm/s)	1 ~ 5Inch/s(127mm/s)
打印宽度	104mm	106mm
通讯接口	标配: 串口+USB+并口+网口	
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM	
一维码/二维码	一维码: CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、AN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 二维码: QRCODE	
字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8	
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)	
纸张类型	连续纸、间隙纸、折叠纸、黑标纸	
标签纸宽 (含衬底)	最大118mm, 最小20mm	
纸张厚度	最大0.254mm (10mil), 最小0.06mm (2.36mil)	
碳带外径	最大67mm	
碳带长度	300m	
出纸方式/介质处理	前出纸/标配: 撕纸 选配: 切刀	
输入	DC24V 2.5A	
工作环境	5 ~ 40°C, 20% ~ 90%不结露	
贮存环境	-25 ~ 55°C, 20% ~ 93%不结露	
重量 (裸机)	1.64kg	
产品尺寸(W×D×H)	215mm×157mm×168mm	
包装尺寸(W×D×H)	260mm×210mm×230mm	
热敏片 (耐磨性)	30km	
切刀寿命	切纸100万次	



珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
 官方网站: www.gprinter.net
 客服热线: 400-038-0088



微信公众号

*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作, 由于产品版本升级或其他原因, 其内容有可能变更, 如有变更恕不另行通知。