

Printer 佳博®

GP-6024T

医用臻选 大纸仓更省心

2寸热转印腕带打印机



双轴控纸，不打滑



腕带



产品特征

- 医用级美学设计，专为医院场景打造
- 大视窗透明纸仓，纸张余量实时掌握，换纸不慌
- 大容量纸仓设计，支持127mm直径纸卷，兼容300m长效碳带
- 双轴硬核控纸，纸张不偏移不打滑，连续打印更顺畅
- 最高支持152mm/s打印速度，打印流畅不卡顿
- 25-58mm装纸宽度，适配多种规格耗材
- 标配：USB；选配：USB+蓝牙；满足多样化连接需求




双轴设计
走纸稳定不打滑



大视窗透明纸仓
纸张余量实时掌握



支持127mm直径纸卷
兼容300m长效碳带



大宽度装纸
25-58mm装纸宽度



152mm/s
最高打印速度

配置:	GP-6024T
打印方式	热转/热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	2~6Inch/s(152mm/s)
打印宽度	54mm
通讯接口	标配: USB 选配: USB + 蓝牙
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM
一维码/二维码	一维码: CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 二维码: QRCODE
字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)
纸张类型	连续纸、间隙纸、折叠纸、黑标纸、水洗唛
标签纸宽 (含衬底)	最大58mm, 最小20mm
纸卷外径 (最大)	127mm
碳带外径	最大67mm
碳带长度	300m
出纸方式/介质处理	前出纸/撕纸
输入	DC24V 2.5A
工作环境	5 ~ 40°C, 20% ~ 90%不结露
贮存环境	-25 ~ 55°C, 20% ~ 93%不结露
重量 (裸机)	1.72kg
产品尺寸(W×D×H)	160mm×280mm×170mm
包装尺寸(W×D×H)	312mm×210mm×225mm
打印头寿命	30km



珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088



微信公众号

*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作, 由于产品版本升级或其他原因, 其内容有可能变更, 如有变更恕不另行通知。