

Printer 佳博®

GP-1724T

打印清晰 字迹长效不褪色

4寸多功能碳带打印机



产品特征

- 支持热转印打印与热敏打印两种模式
- 203DPI分辨率，字迹长效不褪色
- 最高打印速度可达152mm/s，出纸流畅不卡顿
- 窗口可视化，透明盖板设计，便于查看耗材剩余情况
- 大容量纸仓，可装入300m碳带，减少换装次数
- 大齿轮设计，更耐磨，走纸更顺畅
- 同时具备穿透式与反射式传感器，纸张定位更精确



后进纸设计
支持更大纸卷



152mm/s
最高打印速度



大容量纸仓
可装入300m碳带




20-118mm装纸宽度
大小标签随心打



双传感器设计
穿透式与反射式传感器

配置:	GP-1724T
打印方式	热转/热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	2~6Inch/s(152mm/s)
打印宽度	104mm
通讯接口	标配: USB 选配: USB + 蓝牙
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM
一维码/二维码	一维码: CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 二维码: QRCODE
字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)
纸张类型	连续纸、间隙纸、折叠纸、黑标纸
标签纸宽 (含衬底)	最大118mm, 最小20mm
纸卷外径 (最大)	127mm
碳带外径	最大67mm
碳带长度	300m
出纸方式/介质处理	前出纸/撕纸
输入	DC24V 2.5A
工作环境	5 ~ 40°C, 20% ~ 90%不结露
贮存环境	-25 ~ 55°C, 20% ~ 93%不结露
重量 (裸机)	2.09kg
产品尺寸(W×D×H)	215mm×275mm×176mm
包装尺寸(W×D×H)	370mm×260mm×235mm
打印头寿命	30km



珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
 官方网站: www.gprinter.net
 客服热线: 400-038-0088



微信公众号

*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作, 由于产品版本升级或其他原因, 其内容有可能变更, 如有变更恕不另行通知。