

Printer 佳博®

GP-1424D

高速稳印 灵活适配

4寸热敏标签打印机



产品特征

- 速度最高可达200mm/s，每小时约打印23760张
- 支持25-118mm宽度纸张耗材，安装更换快速便捷
- 纸仓最大直径130mm，告别频繁换纸
- 配备穿透式传感器，精准识别纸张类型与位置
- 自控温不伤打印头，避免温度过高，延长打印头寿命
- 后进纸口，支持外置支架，大卷标签轻松打印
- 支持条码、二维码、图像、LOGO、序列号、日期批号等多样化内容打印




后进纸口
大卷标签轻松打印



200mm/s
打印速度



自动测纸
精准识别纸张类型与位置



25-118mm装纸宽度
大小标签随心打



耐磨打印头
使用寿命更长

| 配置: | GP-1424D |
|-------------|---|
| 打印方式 | 热敏式 |
| 打印指令 | TSPL |
| 分辨率 | 203DPI |
| 打印速度 | 2~8inch/s (200mm/s) |
| 打印宽度 | 104mm (max) |
| 通讯接口 | 标配: USB 选配: USB+wifi、USB+蓝牙 |
| 图形 | 单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM |
| 一维码 | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 |
| 二维码 | QRCODE |
| 字符集 | 常用单字节字体: FONT 0到FONT 8 |
| 字符放大/旋转 | 横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°) |
| 纸张类型 | 连续纸, 间隙纸, 折叠纸, 黑标纸 |
| 介质幅宽(含衬底) | 25-118mm |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4mm~38mm |
| 纸卷外径(最大) | 130mm(OD) |
| 出纸方式 | 前出纸/撕离 |
| 输入 | DC24V 2.5A |
| 工作环境 | 5~40°C, 20%~90%不结露 |
| 贮存环境 | -25~55°C, 20%~93%不结露 |
| 重量 (裸机) | 1.56kg |
| 产品尺寸(DxWxH) | 245×186×178mm |
| 包装尺寸(DxWxH) | 312×230×225mm |
| 打印头寿命 | 30KM |



珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
 官方网站: www.gprinter.net
 客服热线: 400-038-0088



微信公众号

*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作, 由于产品版本升级或其他原因, 其内容有可能变更, 如有变更恕不另行通知。