

*Sprinter* 佳博®

GP-3120TUC


# 标签/面单 高速畅打

## 3寸热敏标签打印机



### 产品特征

- 127mm/s打印速度，稳定出单不卡顿
- 76mm大宽度打印，大小标签随心打印
- 手机/电脑都能打：标配：USB 选配：USB+蓝牙
- 指令打印可支持TSS16小号字体
- 标签按键学习纸张，定位准确不跳纸
- 内嵌电源适配器，节省桌面空间，支持一键快拆
- 对射+反射双传感器，适配间隙纸/连续纸/黑标纸等




一机多用  
标签/面单双打



127mm/s  
打印速度



标签学习功能  
定位准确不跳纸



76mm大宽度  
大小标签随心打



手机/电脑都能打  
支持蓝牙连接

配置:	GP-3120TUC
打印方式	热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	2~5inch/s
打印宽度	76mm
通讯接口	标配: USB 选配: USB+蓝牙
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM
一维码	CODE128/EAN128/ITF/CODE39/CODE93/EAN13/EAN13+2 EAN13+5/EAN8/EAN8+2/EAN8+5/CODABAR/POSTNET UPCA+2/UPCA+5/UPCE+2/UPC-E+5/CPOST/MSI/MSIC PLESSEY/ITF14/EAN14
二维码	QRCODE
字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8 TSS16、TSS20、TST24、TSS24、TSS32
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)
纸张类型	热敏卷筒纸/不干胶纸卷筒纸等
介质幅宽(含衬底)	25-80mm
纸卷轴心尺寸	25.4mm
纸卷外径(最大)	115mm
出纸方式	上出纸/撕离
输入	DC24V 2.5A
工作环境	5 ~ 45°C, 20% ~ 90%不结露
贮存环境	-20 ~ 55°C, 20% ~ 93%不结露
重量 (裸机)	1.10kg
产品尺寸(DxWxH)	226.5×154.5×151mm
包装尺寸(DxWxH)	210×260×230mm
打印头寿命	30KM



奶茶饮品




餐饮烘焙



商超零售



鞋服饰品



生产制造

## 珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号  
官方网站: [www.gprinter.net](http://www.gprinter.net)  
客服热线: 400-038-0088



微信公众号