

*Sprinter* 佳博®

PT-261

# 长标快打不等待 便携智印更省心

## 2寸便携式打印机



### 产品特征

- 新增支持48×140mm长标签，支持最长单张140mm标签打印
- 新增图片压缩算法，打印响应时间更快，对比效率提升高达70%以上
- 新增双击菜单键功能，双击可返回上一项
- 超长续航，2200mAh大容量，待机≥100小时
- 装纸升级，挡板精准限位，25-58mm纸宽顺滑可调
- 防尘防水胶塞，不挑环境，户外恶劣环境稳定运行
- 三键+OLED，简洁、可视化操作
- 支持常用的ESC、TSPL指令，适配多设备多行业



长标签打印  
最长单张200mm



图片压缩算法  
效率提升70%



50mm/s  
打印速度



超长续航  
2200mAh大容量电池



装纸升级  
25-58mm装纸宽度

配置:	PT-261
打印方式	热敏式
打印指令	TSPL、ESC/POS
分辨率	203DPI
打印速度	票据: 50mm/s(max) 标签: 50mm/s(max)
打印宽度	48mm
通讯接口	USB+蓝牙、USB+WiFi
图形	单色PCX, BMP等图像文件打印
一维码	CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5
二维码	QRCODE
字符集	简体中文 (GB18030) : 24×24、繁体中文 (BIG5) : 24×24、韩文 (KSC5601) : 24×24
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)
纸张类型	连续纸、标签纸、正面黑标纸
介质幅宽	25-58mm
纸张厚度	0.06mm-0.17mm
纸卷外径	50mm
输入	DC 5V 1A
充电时间	小于4小时
电池待机时间	≥100小时
电池容量	7.4V/2200mAh
工作环境	5~40°C, 20~90%不结露
贮存环境	-25~55°C, 20~93%不结露
重量 (含电池)	270g
产品尺寸	128mm×85mm×61mm
包装尺寸	195mm×157mm×66mm



## 珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号  
 官方网站: [www.gprinter.net](http://www.gprinter.net)  
 客服热线: 400-038-0088



微信公众号