

*Printer* 佳博®

GP-3150TIN

# 自动剥纸 即打即贴

## 3寸自动剥离标签打印机



### 产品特征

- 自动剥纸，即打即贴，省时省力省事一步到位
- 127mm/s打印速度，运行平稳不卡顿
- 25-80mm装纸宽度，大小标签随心打印
- USB/网口/串口丰富接口，可局域网（共享）打印
- 机器能自动检测到纸张的间隙位置，不浪费纸张
- 可放外径95mm大卷标签，无需频繁换纸
- 支持条码、二维码、文字、图形、表格、行业图标等




自动剥纸  
即打即贴



127mm/s  
打印速度



纸张自动检测功能  
不浪费纸张



25-80mm装纸宽度  
大小标签随心打



耐磨打印头  
使用寿命更长

配置:	GP-3150TIN
打印方式	热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	2~5inch/s
打印宽度	76mm
通讯接口	USB+串口+网口
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM
一维码	CODE128/EAN128/ITF/CODE39/CODE93/EAN13/EAN13+2/ EAN13+5/EAN8/EAN8+2/EAN8+5/CODABAR/POSTNET/ UPCA+2/UPCA+5/UPCE+2/UPC-E+5/CPOST/MSI/MSIC/ PLESSEY/ITF14/EAN14
二维码	QRCODE
字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)
纸张类型	热敏卷筒纸/不干胶纸卷筒纸等
介质幅宽(含衬底)	25-80mm
纸卷轴心尺寸	25.4mm
纸卷外径(最大)	95mm
出纸方式	前出纸/剥离/撕离
输入	DC24V 2.5A
工作环境	5 ~ 45°C, 20% ~ 90%不结露
贮存环境	-20 ~ 55°C, 20% ~ 93%不结露
重量 (裸机)	1.62kg
产品尺寸(DxWxH)	231×156×145mm
包装尺寸(DxWxH)	210×260×230mm
打印头寿命	30KM



奶茶饮品



餐饮烘焙



商超零售



鞋服饰品



仓储物流

## 珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号  
官方网站: [www.gprinter.net](http://www.gprinter.net)  
客服热线: 400-038-0088



微信公众号

\*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作, 由于产品版本升级或其他原因, 其内容有可能变更, 如有变更恕不另行通知。