

Sprinter 佳博®

GP-3120TUB

性能稳定 清晰打印

3寸热敏标签打印机



产品特征

- 127mm/s打印速度，稳定出单不卡顿
- 25mm-80mm装纸宽度，大小标签随心打印
- 手机/电脑都能打：标配：USB 选配：USB+蓝牙
- 纸仓最大支持115mm外径纸卷，无需频繁换纸
- 内嵌电源适配器，节省桌面空间，支持一键快拆
- 自控温不伤打印头，避免温度过高，延长打印头寿命
- 支持多国文字符号/条码二维码/图片LOGO/流水号




后进纸口
无需频繁换纸



127mm/s
打印速度



自控温打印头
避免温度过高



25-80mm装纸宽度
大小标签随心打



手机/电脑都能打
支持蓝牙连接

配置:	GP-3120TUB
打印方式	热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	2~5inch/s
打印宽度	76mm
通讯接口	标配: USB 选配: USB+蓝牙
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM
一维码	CODE128/EAN128/ITF/CODE39/CODE93/EAN13/EAN13+2/ EAN13+5/EAN8/EAN8+2/EAN8+5/CODABAR/POSTNET/ UPCA+2/UPCA+5/UPCE+2/UPC-E+5/CPOST/MSI/MSIC/ PLESSEY/ITF14/EAN14
二维码	QRCODE
字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8 TSS16、TSS20、TST24、TSS24、TSS32
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)
纸张类型	热敏卷筒纸/不干胶纸卷筒纸等
介质幅宽(含衬底)	25-80mm
纸卷轴心尺寸	25.4mm
纸卷外径(最大)	115mm
出纸方式	上出纸/撕离
输入	DC24V 2.5A
工作环境	5 ~ 45°C, 20% ~ 90%不结露
贮存环境	-20 ~ 55°C, 20% ~ 93%不结露
重量 (裸机)	1.2kg
产品尺寸(DxWxH)	219×152×143mm
包装尺寸(DxWxH)	210×260×230mm
打印头寿命	30KM



奶茶饮品




餐饮烘焙



商超零售



鞋服饰品



生产制造

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
 官方网站: www.gprinter.net
 客服热线: 400-038-0088



微信公众号

*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作, 由于产品版本升级或其他原因, 其内容有可能变更, 如有变更恕不另行通知。