

Printer 佳博®

GP-2024D


高速畅打 稳定省心

4寸无纸仓面单打印机



产品特征

- 最高打印速度达 200mm/s，满足高强度连续打印需求
- 支持25-110mm宽度纸张耗材，安装更换快速便捷
- 搭载外置电源，大幅减轻机身重量，移动安置灵活
- 支持连续纸、间隙纸、折叠纸、黑标纸等多种介质类型
- 前出纸设计，出纸更流畅，有效避免卡纸、褶皱或偏移
- 采用精准卡位设计，卡纸牢固稳定不松动
- 自控温不伤打印头，更显著延长核心部件寿命



后进纸口
大卷标签轻松打印



25-110mm装纸宽度
大小标签随心打



首张回退
不浪费第一张纸



200mm/s
最高打印速度



耐磨打印头
使用寿命更长

配置:	GP-2024D
打印方式	热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	2~8inch/s (200mm/s)
打印宽度	104mm (max)
通讯接口	USB
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM
一维码	CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14
二维码	QRCODE
字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)
纸张类型	连续纸, 间隙纸, 折叠纸, 黑标纸
介质幅宽(含衬底)	25mm-110mm
纸厚(标签+底纸)	最大0.254mm, 最小0.06mm
纸卷外径(最大)	外置纸卷
出纸方式	前出纸/撕离
输入	DC24V 2.5A
工作环境	5~40°C, 20%~90%不结露
贮存环境	-25~55°C, 20%~93%不结露
重量 (裸机)	1.19kg
产品尺寸(DxWxH)	128×218×110mm
包装尺寸(DxWxH)	310×205×140mm
打印头寿命	30KM



快递物流/驿站



跨境电商



电商创业



同城即时配送



仓储管理快递

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
 官方网站: www.gprinter.net
 客服热线: 400-038-0088



微信公众号