

*Printer* 佳博®

GP-3200TLA

# 医用臻选 大纸仓更省心

## 2寸热敏腕带打印机



腕带



### 产品特征

- 最高支持200mm/s打印速度，打印流畅不卡顿
- 显色清晰，无锯齿、无毛边，保存长久
- 优质ABS材质，抗摔、耐用，轻松应对日常高强度工作环境
- 可视化纸仓设计，实时掌握纸张使用情况
- 支持120mm直径大纸仓，减少频繁更换耗材的麻烦
- 25-60mm装纸宽度，适配多种规格耗材
- 机器能自动检测到纸张的间隙位置，无需手动




自动测纸  
自动检测 无需手动



大视窗透明纸仓  
纸张余量实时掌握



支持120mm直径纸卷  
减少更换耗材



大宽度装纸  
25-60mm装纸宽度



200mm/s  
最高打印速度

配置:	GP-3200TLA
打印方式	热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	200mm/s(max)
打印宽度	54mm(max)
通讯接口	标配: USB 选配: USB + 蓝牙 USB+网口
图形	单色PCX, BMP等图像文件打印
一维码/二维码	一维码: CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 二维码: QRCODE
字符集	简体中文 (GB18030) : 24×24 繁体中文 (BIG5) : 24×24 韩文 (KSC5601) : 24×24 ANK: 12×24、9×7
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)
纸张类型	连续纸、标签纸、反面黑标纸
标签纸宽 (含衬底)	25-60mm
纸卷外径 (最大)	120mm
纸张厚度	0.06mm-0.254mm
出纸方式/介质处理	前出纸/撕纸
输入	DC24V 2.5A
工作环境	5 ~ 40°C, 20% ~ 90%不结露
贮存环境	-25 ~ 55°C, 20% ~ 93%不结露
重量 (裸机)	1.29kg
产品尺寸	244mm×129mm×166mm
包装尺寸	310mm×170mm×255mm
热敏片 (耐磨性)	30km



## 珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号  
官方网站: [www.gprinter.net](http://www.gprinter.net)  
客服热线: 400-038-0088



微信公众号